

Opslagstandaard voor desoldeerpincetten HT420



De HTS-opslagstandaard werkt uitsluitend met de HT420 warmtepincetten en de DIU-, DDU- en DMU-regeleenheden.

De slaap- en sluimerstand detecteert automatisch het gereedschap in de stand en verlaagt de punttemperatuur tot onder het soldeersmelpunt. De slaapstand onderbreekt de stroomtoevoer en voorkomt zo oxidatie. Dit verlengt de levensduur van de soldeerstift tot 5 keer.

De standaard bevat een puntreiniger met koperwol en een spatscherm en spatmembraan om het werkgebied schoon en vrij van soldeerdeeltjes te houden. Met de snelwisselaar kunnen patronen veilig, gemakkelijk en snel worden gewisseld. In combinatie met de patroonhouder kunnen maximaal vier patronen worden opgeslagen.

De positie van de gereedschapshouder kan gemakkelijk worden aangepast aan uw behoeften, en de kabelvanger is ontworpen om zich perfect aan te passen aan uw bewegingen en kabels weg te houden van het werkgebied.

•ESD veilig

AFMETINGEN EN GEWICHT

Products for the electronic industry



- Standaard: 220 x 93 x 300 mm / 1,54 kg / 8,66 x 3,66 x 11,81 in / 3,40 lb.
- Behuizing: 342 x 155 x 120 mm / 2,10 kg / 13,46 x 6,10 x 4,72 in / 4,63 lb.

Artikelnr.	WL70935
Model	HT-SF
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	HT-SF
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Bijpassend handstuk	soldeerpincet
ESD-compatibel	ja