Opbergstandaard voor soldeerbout T470



De HDS-standaard werkt uitsluitend met de T470 high power handles en de HDU control unit.
De slaap- en sluimerstand detecteert automatisch het gereedschap in de stand en verlaagt de punttemperatuur tot onder het soldeersmeltpunt. De slaapstand schakelt de stroomtoevoer uit om oxidatie te voorkomen. Dit verlengt de levensduur van de soldeerstift tot 5 keer.
De standaard bevat een puntreiniger met koperwol en een spatscherm en spatmembraan om het werkgebied schoon en vrij van soldeerdeeltjes te houden. Met de snelwisselaar kunnen patronen veilig, gemakkelijk en snel worden gewisseld. In combinatie met de patroonhouder kunnen maximaal vier patronen worden opgeslagen.
De positie van de gereedschapshouder kan gemakkelijk worden aangepast aan uw behoeften, en de kabelvanger is ontworpen om zich perfect aan uw bewegingen aan te passen en kabels weg te houden van het werkgebied.
• ESD veilig
AFMETINGEN EN GEWICHT

- Standaard: 220 x 93 x 300 mm / 1,51 kg / 8,66 x 3,66 x 11,81 in / 3,34 lb.
- Behuizing: 342 x 155 x 120 mm / 2,08 kg / 13,46 x 6,10 x 4,72 in / 4,58 lb.

Artikelnr.	**WL70969**
Model	HD-SF
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	HD-SF
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Bijpassend handstuk	soldeerbout
ESD-compatibel	ja