

Precisie heteluchtstation TESE-2B, incl. heteluchtzuigerset TE-TB en opslagstandaard ESHT-A



De TESE is een precisie heteluchtstation dat kleine en middelgrote SMD's kan nabewerken. Zie video voor voorbeelden.

De combinatie van het exclusieve JBC heteluchtsysteem met beschermers, statieven en afzuigers zorgt voor eenvoudig en veilig desolderen van componenten.

De aansluiting van een extern thermokoppel maakt een zeer nauwkeurige controle van het onderdeel/de printplaat tijdens het herbewerkingsproces mogelijk of kan ook worden gebruikt om een onderdeel of een specifiek gebied van de printplaat te beschermen.

Zoals alle JBC-stations heeft de TESE een menu met meer dan 10 parameters om de besturing aan te passen.

- Instelbare temperatuur: 150 tot 450°C (300-840°F)
- Luchtstroom: 2 tot 17 SLPM
- Temperatuurprofielen: Ontwerp specifieke temperatuurprofielen om temperatuurschokken tijdens het soldeerproces te vermijden. Tot 25 volledig configureerbare soldeerprofielen kunnen worden opgeslagen.
- Werkingsmodi: Verwarmen / Profielen / Koelen
- Vacuüm: 30% / 228 mmHg / 9 inHg
- Thermokoppel type K: Kan zowel voor controle- als voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt.
- USB-B (achterzijde): Software PC

- USB-A (voorzijde): Firmware update, beheer van graphics / profielen.
- Robot: RS-232 afstandsbediening & FAE
- Pedaal: Optionele gereedschapsbediening
- Potentiaalvereffening: optionele aansluiting op EPA
- ESD-veilig
- Nominaal vermogen: 300 W
- Temperatuurbereik: 10 tot 50 °C / 50 tot 120 °F
- Premium station: 232 x 148 x 160 mm / 4,72 kg
- Verpakking: 490 x 485 x 278 mm / 5,68 kg

Artikelnr.	WL71139
Model	TESE-2B
Modellijn	Premium Line
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	TESE-2B
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte met verpakking	490 mm
Breedte met verpakking	485 mm
Hoogte met verpakking	278 mm
Leveringsomvang	1x JTSE voedingseenheid 1x TE-SF opslagstandaard 1x TE-TB heteluchtpistool 1x magazijn ESHT 1x thermokoppel type K PH218 1x TN9209 Heteluchtpistool Ø3 voor TE-TB 1x TN9208 Heteluchtpistool Ø4 voor TE-TB 1x TN9080 Heteluchtpijpje Ø5 voor TE-TB 1x Kapton tape PH217 1x netstekker 1x gebruiksaanwijzing
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	300 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	150 – 450 °C
Station (type)	heteluchtstation

ESD-compatibel

ja

