

Momentsschroevendraaier met sleutelhandvat TorqueFix® Key vast ingesteld koppelimiet 2,0Nm (38557).



Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een vooraf ingesteld koppel.

Toepassing: Openingskoppel ca. +30% boven het aanhaalkoppel.

Extra: Geleverd in praktische plastic doos.

Extra: Incl. keuringsrapport.

DIN EN ISO 6789.

- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- Inbus 1 (mm): 4 mm
- Vaste koppelwaarde (Nm): 2 Nm
- Tolerantie: 6
- Lengte koppel dwarsgreep: 68 mm
- Breedte handvat (dwarsgreep): 50 mm
- met batterij: Nee

Artikelnr.	WL71961
Alternatieve artikelnaam	283601200
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	38557
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7

DE-78136 Schonach
www.wiha.com

Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Normen	DIN EN ISO 6789.
Productserie	28360
VDE	nee
Schroeftype	mixed
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Schroevendraaier type	koppelschroevendraaier
Buitenzeskant	4 mm
Koppel (max.)	2 Nm

