

## Verwisselbare klinggleuf voor momentschroevendraaier met langshandvat 1,5 mm (26227).



Verhoogt uw efficiëntie: Zeer slanke bladgeometrie speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare toepassingen.

Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een bepaald koppel.

Blade: Hoogwaardig chroom vanadium molybdeen staal, door en door gehard, mat verchromd.

Blade: Wiha ChromTop® mespunt garandeert maximale maatvastheid.

Lemmet: Kleurcodering grijs.

Mespunt DIN ISO 2380-1.

- Bladdikte 1: 0,25 mm
- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- Sleuf 1: 1,5 mm
- Koppelwaarde max. (Nm): 0,15 Nm
- Diameter zeshoekig blad (mm): 4 mm
- Totale lengte (mm): 175 mm
- Lengte van het zichtbare blad: 42 mm
- met batterij: Nee

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL71988</b>
Alternatieve artikelnaam	2859015
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	26227
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Lengte	194 mm
Breedte	35 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Incl. batterij	nee
Normen	Mespunt DIN ISO 2380-1.
Productserie	28590
VDE	nee
Schroeftype	uitsparing
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Koppel (max.)	0,15 Nm
Bladbreedte	1,5 mm
Snijdikte	0,25 mm

## Autres versions

Artikelnr.	Bladbreedte	Koppel (max.)
<b>WL71988</b>	<b>1,5 mm</b>	<b>0,15 Nm</b>
WL71989	2 mm	0,4 Nm
WL71990	2,5 mm	0,4 Nm
WL71991	3 mm	0,6 Nm
WL71992	3,5 mm	1,1 Nm
WL71993	4 mm	2,5 Nm