

Verwisselbare kling TORX® MagicSpring® voor momentschroevendraaiers met T9-handgreep (27814)



Verhoogt uw efficiëntie: Zeer slanke bladgeometrie bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare toepassingen.

Verhoogt uw efficiëntie: Wiha MagicSpring® houdfunctie houdt alle Torx® schroeven stevig vast zonder magneet.

Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een bepaald koppel.

Extra: Zeer smalle klingdiameter voor moeilijk bereikbare schroeven.

Blade: Hoogwaardig chroom vanadium molybdeen staal, door en door gehard, mat verchroomd.

Blade: Wiha ChromTop® mespunt garandeert maximale maatvastheid.

Lemmet: Donkergroen van kleur.

- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- TORX® 1: T9
- Koppelwaarde max. (Nm): 2,5 Nm
- Diameter zeshoekig blad (mm): 4 mm
- Totale lengte (mm): 175 mm
- Lengte van het zichtbare blad: 42 mm
- met batterij: Nee

Artikelnr.	WL72003
Alternatieve artikelnaam	28595R009
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	27814
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Lengte	194 mm
Breedte	35 mm
Verkoopenheid	1 stuk

Products for the electronic industry



Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	28595R
VDE	nee
Schroeftype	T9
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Koppel (max.)	2,5 Nm

Autres versions

Artikelnr.	Koppel (max.)	Schroeftype
WL44466	0,6 Nm	T6
WL72001	0,9 Nm	T7
WL72002	1,3 Nm	T8
WL72003	2,5 Nm	T9
WL72004	3,8 Nm	T10
WL72005	5,5 Nm	T15
WL44467	8 Nm	T20