

Verwisselbare kling TORX PLUS® voor momentschroevendraaiers met lange steel 15IP (26073)



Verhoogt uw efficiëntie: Zeer slanke bladgeometrie bijzonder geschikt voor moeilijk bereikbare toepassingen.

Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een bepaald koppel.

Extra: Zeer smalle klingdiameter voor moeilijk bereikbare schroeven.

Blade: Hoogwaardig chroom vanadium molybdeen staal, door en door gehard, mat verchroomd.

Blade: Wiha ChromTop® mespunt garandeert maximale maatvastheid.

Lemmet: lichtgroen van kleur.

- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- TORX PLUS®: 15IP
- Koppelwaarde max. (Nm): 6,6 Nm
- Diameter zeshoekig blad (mm): 4 mm
- Totale lengte (mm): 175 mm
- Zichtbare bladlengte: 42 mm
- met batterij: Nee

Artikelnr.	WL72012
Alternatieve artikelnaam	28596015
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	26073
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Lengte	194 mm
Breedte	35 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee

Products for the electronic industry



Productserie	28596
VDE	nee
Schroeftype	15IP
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Koppel (max.)	6,6 Nm

Autres versions

Artikelnr.	Koppel (max.)	Schroeftype
WL72007	0,5 Nm	5IP
WL72008	0,8 Nm	6IP
WL72009	1,3 Nm	7IP
WL72870	2 Nm	8IP
WL72010	3 Nm	9IP
WL72011	4,5 Nm	10IP
WL72012	6,6 Nm	15IP
WL72013	8 Nm	20IP