

Verwisselbare kling zeskant voor torque schroevendraaier met kruishandvat 6,0mm (28749)



Verhoogt uw efficiëntie: Zeer slanke bladgeometrie speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare toepassingen.

Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een bepaald koppel.

Blade: Hoogwaardig chroom vanadium molybdeen staal, door en door gehard, mat verchromd.

Blade: Wiha ChromTop® mespunt garandeert maximale maatvastheid.

Lemmet: kleurcode rood.

- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- Inbus 1 (mm): 6 mm
- Koppelwaarde max. (Nm): 20 Nm
- Koppelwaarde maximaal (lbs): 177 lbs
- Diameter zeshoekig blad (mm): 6 mm
- Totale lengte (mm): 130 mm
- Zichtbare bladlengte: 53 mm
- met batterij: Nee

Artikelnr.	WL72028
Alternatieve artikelnaam	28993060
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	28749
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Lengte	158 mm
Breedte	56 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Incl. batterij	nee
Productserie	28993
VDE	nee
Schroeftype	zeshoekig
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Zeskantige aansluiting	6 mm
Koppel (max.)	20 Nm

Autres versions

Artikelnr.	Koppel (max.)	Zeskantige aansluiting
WL72025	5,5 Nm	3 mm
WL72026	15 Nm	4 mm
WL72027	20 Nm	5 mm
WL72028	20 Nm	6 mm