

Momentsschroevendraaier easyTorque vaste vooraf ingestelde koppelgrens 3,0Nm (36237)



Vermindert uw kosten: het juiste koppel beschermt u tegen garantieclaims.

Verhoogt uw efficiëntie: het juiste draaimoment beschermt u tegen materiaalschade en nabewerking.

Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een bepaald koppel, in combinatie met een Wiha Torque 4 mm wisselmes.

Nauwkeurigheid: ± 10

Handgreep: Handvormige meercomponentenhandgreep voor optimale krachtoverbrenging.

Handvat: Kliksignaal wanneer de ingestelde koppelwaarde is bereikt.

Handvat: Ongevoelig voor industriële smeermiddelen.

Handvat: compatibel met alle messen uit de 2859-serie.

Een gecontroleerde schroefverbinding zonder materiaalschade en herbewerking? Geen probleem met de easyTorque torque schroevendraaier, die een procesveilige toepassing mogelijk maakt. Dankzij een kliksignaal bij het bereiken van de ingestelde koppelwaarde blijft het werkstuk onbeschadigd en beschermt u tegen garantieclaims. De handvriendelijke meercomponentenhandgreep maakt een optimale krachtoverbrenging mogelijk en is goed voor de gezondheid. Bovendien is de momentschroevendraaier compatibel met alle klingen van de serie 2859. Met een mechanisme dat ongevoelig is voor industriële smeermiddelen is de momentschroevendraaier uw perfecte metgezel voor comfortabel werken. Vervaardigd in overeenstemming met de EN ISO 6789 norm, voldoet het koppelgereedschap aan een activeringsnauwkeurigheid van $\pm 10\%$.

Bithouders of messen zijn niet inbegrepen.

In overeenstemming met DIN EN ISO 6789.

- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- Inbus 1 (mm): 4 mm
- Vaste koppelwaarde (Nm): 3 Nm
- Tolerantie: 10

- Diameter handvat: 34 mm
- Lengte handvat: 130 mm
- met batterij: Nee

Artikelnr.	WL72051
Alternatieve artikelomschrijving	29201300
Fabrikant	WIHA
Fabrikant Artikel nr.	36237
Informatie fabrikant GPSR	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
productlijn	2920
Koppel Nm	3 Nm
tolerantie	10 %
VDE	nee
schroeftype	mixed
Volgzame ESD	nee
verpakkingsgewicht	enkele
type schroevendraaier	koppelschroevendraaier

Autres versions

Artikelnr.	Koppel Nm	tolerantie
WL72043	0,5 Nm	10 %
WL72044	0,6 Nm	10 %
WL72046	1,1 Nm	10 %
WL72047	1,2 Nm	10 %
WL72048	1,4 Nm	10 %
WL72049	2 Nm	10 %
WL72050	2,5 Nm	10 %
WL72051	3 Nm	10 %
WL72055	5 Nm	10 %

WL72045	0,9 Nm	10 %
WL72053	4 Nm	10 %
WL72054	4,5 Nm	10 %