

Zeshoekige kogelvormige MagicRing®, inch uitvoering mat verchroomd 4,0mm 5/32" (24303)



Toepassing: Het optillen van duimschroeven uit gaten of het geleiden ervan, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen.

Extra: MagicRing® van verenstaal (vanaf maat 1/8") houdt alle standaardschroeven in elke positie.

Extra: bolvormige kop maakt schroeven onder een hoek van maximaal 25° mogelijk.

Lemmet: chroom vanadium staal, doorgehard, mat verchroomd.

In overeenstemming met ASME B18.3.

- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- Binnenzeskant 1 (mm): 3,96 mm
- Inbus 1 (inch): 5/32"
- Lengte stiftsleutelblad (kort): 29 mm
- Totale lengte (mm): 148 mm
- met batterij: Nee

Artikelnr.	WL72388
Alternatieve artikelnaam	369RZ532
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	24303
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee

Products for the electronic industry



Normen	In overeenstemming met ASME B18.3.
Productserie	369RZ
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Zeskantige aansluiting	3,96
Gereedschapslengte	148 mm

Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Zeskantige aansluiting
WL72386	121 mm	3,17
WL72387	136 mm	3,57
WL72388	148 mm	3,96
WL72389	163 mm	4,76
WL72390	176 mm	5,55
WL72391	191 mm	6,35
WL72392	210 mm	7,93
WL72393	232 mm	9,52