

## L-sleutel zeskantig kogeleind met korte schacht, mat verchromd 10,0mm (35490)



Toepassing: Speciaal voor moeilijk bereikbare schroeven en voor smalle ruimtes.  
Extra: Vergroting van de werkruimte van de hand met meer dan 30% en dus vermindering van het risico van letsel aan knokkels en vingertoppen door de 95°-bocht van de stiftsleutel. Betere toegankelijkheid door de hoogte van de stiftsleutelkop tot 15% te verminderen.

Extra: bolvormige kop maakt schroeven onder een hoek van maximaal 25° mogelijk.

Lemmet: chroom vanadium staal, door en door gehard, mat verchromd.

Voor mechanische toepassingen

In overeenstemming met ISO 2936L.

- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- Inbus 1 (mm): 10 mm
- Lengte steeksleutelblad (kort): 28 mm
- Totale lengte (mm): 231 mm
- met batterij: Nee

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL72402</b>
Alternatieve artikelnaam	369T100
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	35490
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Lengte	291 mm
Breedte	67 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Incl. batterij	nee
Normen	Gebaseerd op ISO 2936L.
Productserie	369T
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele
Zeskantige aansluiting	10 mm
Gereedschapslengte	231 mm

## Autres versions

Artikelnr.	Gereedschapslengte	Zeskantige aansluiting
WL72394	91 mm	1,5 mm
WL72395	101 mm	2 mm
WL72396	113 mm	2,5 mm
WL72397	128 mm	3 mm
WL72398	142 mm	4 mm
WL72399	163 mm	5 mm
WL72400	184 mm	6 mm
WL72401	206 mm	8 mm
WL72402	231 mm	10 mm