

Momentsleutel elektrisch 1/4" voor doppen, variabel instelbare koppelgrens (43126)



Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar koppel voor een breed scala aan toepassingen. Verhoogt uw efficiëntie: Het juiste draaimoment beschermt u tegen materiaalschade en nabewerking.

Vermindert uw kosten: Het juiste koppel beschermt u tegen garantieclaims.

Biedt u volledige bescherming: elk gereedschap is afzonderlijk getest op 10.000 V wisselstroom en goedgekeurd voor 1.000 V wisselstroom.

Toepassing: Veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van geleiders, vastschroeven van rails. Voor het werken rond spanningvoerende onderdelen tot 1.000 V AC.

Bij het werken aan onderdelen onder spanning staat de veiligheid van de gebruiker voorop. Vooral bij het vastschroeven van geleiders in de verdeelkast zijn elektriciens ideaal uitgerust met de geïsoleerde momentsleutel met 10° schakelhoek. De momentsleutel met wijzers van de klok is daarom ideaal voor krachtig maar gecontroleerd aandraaien. Door het uiteinde van de handgreep uit te trekken en te draaien, kan de vereiste koppelwaarde handmatig worden ingesteld door op de numerieke schaal te kijken. Bovendien bieden de op de 1/4" vierkantaandrijving gemonteerde doppen een veilige houvast dankzij de kogelvergrendeling. Bij gevoelig aandraaien knikt het draaimomentmechanisme in de sleutel merkbaar wanneer de ingestelde draaimomentwaarde is bereikt. De geïsoleerde momentsleutel is onderworpen aan routinetests volgens de internationale norm EN/IEC 60900 en maakt veilig werken mogelijk rond spanningvoerende onderdelen tot 1.000 V AC.

Alleen te gebruiken met geïsoleerde Wiha-bussen.

DIN EN/IEC 60900.

- Zeshoekig blad (inch): 1/4"
- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- Binnenste vierkant 1 (inch): 1/4"
- Koppelbereik min (Nm): 5 Nm

- Koppelbereik max. (Nm): 25 Nm
- Koppelbereik min - max (Nm): 5 - 25
- Koppelbereik min (lbs): 44,25 lbs
- Max. koppelbereik (lbs): 221,27 lbs
- Koppelbereik min - max (lbs): 44,25 - 221,27
- Tolerantie: 4
- Buitendiameter: 38 mm
- Diameter handvat: 36 mm
- Totale lengte (mm): 288 mm
- Breedte (mm): 37,71 mm
- Hoogte (mm): 49,05 mm
- Lengte hefboomarm: 200 mm
- met batterij: Nee

Artikelnr.	WL72582
Alternatieve artikelnaam	246177
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	43126
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Normen	DIN EN/IEC 60900.
Productserie	2822
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele