

Geïsoleerde 1/4" inbus 4,0 mm (43110)



Biedt u volledige bescherming: elk gereedschap is afzonderlijk getest op 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC.

Toepassing: Veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van geleiders, vastschroeven van rails. Voor het werken rond spanningvoerende onderdelen tot 1.000 V AC.

Bij het werken aan onderdelen onder spanning staat de veiligheid van de gebruiker voorop. De geïsoleerde contactdozen van Wiha zijn het ideale gereedschap voor werkzaamheden aan elektrische systemen. In combinatie met de geïsoleerde ratelsleutel kunnen de doppen worden gebruikt voor het vast- en losdraaien van zeskantige schroeven. Bovendien kunnen de stopcontacten worden gecombineerd met de speedE® en slimVario® handgrepen van Wiha met behulp van de slimVario® elektrische adapter. De geïsoleerde contactdozen zijn onderworpen aan routinetests volgens de internationale norm IEC 60900 en maken veilig werken mogelijk rond spanningvoerende onderdelen tot 1.000 V AC. Vooral in krappe werkomgevingen voorkomt het volledig geïsoleerde gereedschap kortsluiting als twee geleiders per ongeluk met elkaar in contact komen. Alleen compatibel met geïsoleerde ratelsleutel en kruisgreepadapter van Wiha.

- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- Inbus 1 (mm): 4 mm
- Diameter inbus (mm): 4 mm
- Totale lengte (mm): 65 mm
- met batterij: Nee

Artikelnr.	WL72589
Alternatieve artikelnaam	246245
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	43110
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	7209NHS
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele

