Meetlint 5m met riemklem (33251)



Voldoet aan uw behoeften: Auto-lock systeem houdt het meetlint stevig in elke positie.
Vereenvoudigt uw werk: Meet het comfort dankzij de ergonomische vorm en het antislipmateriaal.
Vergemakkelijkt het gebruik: Sterke magneet in de eindhaak garandeert hechting aan alle metalen oppervlakken.
Bespaart tijd: snel en gemakkelijk aflezen van de gemeten waarde dankzij stabiel, contrastrijk stalen meetlint.
Afmetingen: 5m x 19mm
Toepassing: Voor het meten en markeren van afstanden.
Materiaal: Stalen meetlint
Nauwkeurigheid is een topprioriteit op elke bouwplaats. Helaas vergt meetgereedschap veel opslagruimte en is het vaak onhandelbaar ontworpen. Het meetlint van Wiha kan dankzij de geïntegreerde riemclip aan elke werkbroek worden bevestigd, zodat het altijd bij de hand en klaar voor gebruik is. Het heeft ook een overtuigend auto-lock systeem. Dit betekent dat het meetlint permanent in positie blijft en dankzij de interne krachtige veer zacht en gecontroleerd kan worden teruggetrokken met de duimvergrendelingsknop. Bovendien maken de ergonomische vorm en het antislipschild het meten op de bouwplaats zeer comfortabel en zorgen ze ervoor dat het meetlint niet per ongeluk uit uw hand glijdt. Dankzij een sterke magneet in de eindhaak hecht het meetlint van Wiha aan alle metalen oppervlakken en vergemakkelijkt zo uw werk zonder verdere hulp. Het geel gekleurde stalen meetlint maakt het gemakkelijk om de meetresultaten af te lezen, zelfs in slecht verlichte werksituaties.
Nauwkeurigheidsklasse II 2014/32/EU Art. 17 (CE/MID)

- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- Totale lengte (mm): 70 mm
- Lengte meetlint: 5000 mm
- Breedte meetlint: 19 mm
- Meetlint (lengte x breedte): 5000 x 19
- Breedte (mm): 40 mm
- Hoogte (mm): 80 mm
- met batterij: Nee

Artikelnr.	**WL72595**
Alternatieve artikelnaam	24666
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	33251
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Lengte	236 mm
Breedte	83 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	2466
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele