

Verwisselbare kling elektrische TORX® voor momentschroevendraaier met kruisgreep elektrische T30 (38935).



Verhoogt uw efficiëntie: Ruimtebesparend door uitgebreid verwisselbaar messensysteem. Biedt u volledige bescherming: elk gereedschap is afzonderlijk getest op 10.000 V wisselstroom en goedgekeurd voor 1.000 V wisselstroom.

Verhoogt uw veiligheid: Wiha slanke wisselklingen zorgen voor een goede en volledig geïsoleerde toegankelijkheid van laagliggende schroeven.

Toepassing: In combinatie met de Wiha momentschroevendraaier met kruisgreep TorqueVario®-S T elektrisch, geschikt voor gecontroleerd schroeven met een bepaald koppel, bijv. voor industriële montagewerkzaamheden.

Blade: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gepolijst.

Blad: Beschermende isolatie rechtstreeks op het blad gespoten.

Bij het werken aan onderdelen onder spanning staat de veiligheid van de gebruiker voorop. De verwisselbare kling elektrisch, in combinatie met de geïsoleerde Wiha kruiskopschroevendraaier TorqueVario®-S elektrisch, maakt het gecontroleerd vast- en losdraaien van schroeven mogelijk. Het geïsoleerde verwisselbare blad is onderworpen aan routinetests volgens de internationale norm IEC 60900 en maakt veilig werken rond spanningvoerende delen tot 1.000 V AC mogelijk.

Alleen compatibel met Wiha draaimomentschroevendraaier met kruisgreep TorqueVario®-S T elektrisch.

Getest volgens IEC 60900.

- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- TORX® 1: T30
- Koppelwaarde max. (Nm): 20 Nm
- Totale lengte (mm): 136 mm
- Lengte van het zichtbare blad: 35 mm
- met batterij: Nee

Artikelnr.

WL72624

Alternatieve artikelnaam	283795030
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	38935
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Lengte	202 mm
Breedte	77 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Normen	Getest volgens IEC 60900.
Productserie	283795
VDE	ja
Schroeftype	T30
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele