

## Momentsschroevendraaier met kruisgreep TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel instelbare koppelbegrenzing 5 - 14 (29233)



Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar koppel voor een breed scala aan toepassingen.  
Verhoogt uw efficiëntie: Het juiste draaimoment beschermt u tegen materiaalschade en nabewerking.

Vergemakkelijkt de bediening: Moeiteloze en comfortabele overdracht van hoge draaimomenten dankzij de dwarsgreep met ComfortGrip.

Vermindert uw kosten: Het juiste koppel beschermt u tegen garantieclaims.

Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven met een bepaald koppel, in combinatie met een Wiha Torque 6 mm wisselmes.

Extra: Geleverd in praktische plastic doos, inclusief testrapport.

Nauwkeurigheid:  $\pm 6\%$ , herleidbaar tot nationale normen.

Handgreep: Comfortabele kruishandgreep met zachte zones voor optimale koppeloverdracht.

Handvat: Numerieke koppelwaardeweergave in vensterschaal.

Handvat: Koppel traploos instelbaar met Torque-Setter instelgereedschap (inbegrepen).

Handvat: Kliksignaal wanneer de ingestelde koppelwaarde is bereikt.

Handvat: compatibel met alle messen uit de 2899-serie.

Het aandraaien van schroeven met een gedefinieerde koppelwaarde van meer dan 5 Nm vergt veel inspanning met een normale momentschroevendraaier. Het is veel gemakkelijker met de TorqueVario®-S Tplus momentschroevendraaier met kruisgreep. Met behulp van de geïntegreerde numerieke schaal en het meegeleverde instelgereedschap kan het koppelbereik variabel worden ingesteld, waardoor een breed toepassingsgebied wordt bestreken. Een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal bij het activeren van het draaimoment zorgt voor procesveilig werken en beschermt tegen materiaalschade en nabewerking. De geïntegreerde slipkoppeling voorkomt dat de gewenste koppelwaarde wordt overschreden. Met een activeringsnauwkeurigheid van +/- 6% voldoet het momentsleutelgereedschap aan de eisen van DIN EN ISO 6789. De comfortabele kruishandgreep met zachte zones biedt een optimale draaimomentoverbrenging. Naast de draaimomentkruisgreep bevat de set ook 1/4" en 3/8" vierkante dopsleutelbladen, een adapter voor de bithouder en zes afzonderlijke bits. Bovendien is de TorqueVario®-S Tplus compatibel met Wiha wisselklingen voor momentschroevendraaiers met kruisgreep (serie 2899). Alle gereedschappen in de set zijn veilig en geordend opgeborgen in een robuuste en overzichtelijke doos.

Voor toepassingen in mechanica

DIN EN ISO 6789.

- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen
- Inbus 1 (mm): 6 mm
- Koppelbereik min (Nm): 5 Nm
- Koppelbereik max. (Nm): 14 Nm
- Koppelbereik min - max (Nm): 5 - 14
- Tolerantie: 6
- Lengte van het draaimoment handvat: 56 mm
- Breedte handvat (dwarsgreep): 120 mm
- met batterij: Nee

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>        | <b>WL72637</b>                                                                |
| Alternatieve artikelnaam | 289311500                                                                     |
| Fabrikant                | WIHA                                                                          |
| Fabrikant artikelnr.     | 29233                                                                         |
| GPSR-fabrikantgegevens   | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Verkoopenheid            | 1 stuk                                                                        |
| Inhoudseenheid           | 1 stuk                                                                        |
| Incl. batterij           | ja                                                                            |

Products for the electronic industry



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Normen                | DIN EN ISO 6789.       |
| Productserie          | 2893                   |
| VDE                   | nee                    |
| Schroeftype           | mixed                  |
| ESD-compatibel        | nee                    |
| Verpakkingsafmetingen | enkele                 |
| Schroevendraaier type | koppelschroevendraaier |

