

## Dopsleutel- en bitset 1/4" 40 st. incl. functioneel etui met riemclip (44684)

---



Verhoogt uw flexibiliteit: rechts-/linksdraaien kan variabel worden ingesteld met een schakelhendel.

Verhoogt uw efficiëntie: schroeven zonder neerzetten dankzij de ratelsleutel met fijne tanden.

Vereenvoudigt uw werk: al het gereedschap is veilig en netjes opgeborgen in een robuuste en overzichtelijke tas.

Vergemakkelijkt het gebruik: Eenvoudige bevestiging aan de werkbreek dankzij de hoogwaardige cliphouder.

Verhoogt uw efficiëntie: alle belangrijke tools snel beschikbaar, altijd bij u.

Voldoet aan uw eisen: precies passend, robuust en gemakkelijk te reinigen.

Afmetingen: 185 x 110 x 70 mm

Toepassing: Voor installatie- en montagewerkzaamheden.

Niet het juiste gereedschap bij de hand hebben betekent tijdverlies, vooral bij mobiel

gebruik. Met de 40-delige 1/4" dopsleutel- en bitset kan dankzij het praktische riemtasje gemakkelijk met één hand worden geschroefd. Met de set van de meest gangbare 1/4" zeskantdoppen in de maten 4 - 14 mm, diverse bits, een bithouder, een ratelsleutel, twee verlengstukken, een kruiskoppeling en een 1/4" dopsleuteladapter is de gebruiker optimaal uitgerust voor installatie- en montagewerkzaamheden. Bovendien garandeert de ergonomisch gevormde SoftFinish®-schroevendraaier met magnetische bithouder bijzonder voorzichtig schroeven. Dankzij de 1/4" busadapter kan de SoftFinish® schroevendraaier niet alleen met de meegeleverde bits, maar ook met de bussen worden gebruikt. Dit biedt de gebruiker een breed scala aan toepassingen. De meegeleverde ratelsleutel, in combinatie met de keuze aan doppen, zorgt voor de nodige flexibiliteit bij het werk. Bovendien heeft de gebruiker een korte terugslaghoek bij het werken met de ratelsleutel dankzij de fijne vertanding met 72 tanden. De rechts/links-omwenteling kan variabel worden ingesteld met de geïntegreerde schakelhendel. In combinatie met de bijgevoegde verlengstukken kunnen laagliggende moeren en schroeven probleemloos worden bereikt. De doppen en verlengstukken zijn mechanisch vergrendeld. Het veranderen gebeurt door op de ontgrendelingsknop te drukken. Gemaakt van hoogwaardig chroom vanadium staal, staan de moffen voor duurzaamheid en robuustheid, niet in de laatste plaats dankzij hun corrosiebestendige en gemakkelijk te reinigen oppervlak. Dankzij het slimme ontwerp kan de praktische tas zowel als gordeltas en als dagelijkse opbergruimte voor de set worden gebruikt. Het antislippoppervlak zorgt voor een stevige grip, zelfs in olieachtige of natte werksituaties.

Gebaseerd op DIN 3124

Inhoud:

- 1x Ratelsleutel voor doppen 1/4" omkeerbaar 128mm (44666)
- 1x dopsleutel 1/4" externe zeskant 4,0mm (44669)
- 1x inbus 1/4" zeskant 4,5mm (44677)
- 1x inbus 1/4" zeskant 5,0mm (44670)
- 1x inbus 1/4" zeskant 5,5mm (44671)
- 1x inbus 1/4" zeskant 6,0mm (44672)
- 1x Inbus 1/4" zeskant 7,0mm (44673)
- 1x Inbus 1/4" inbus 8,0mm (44674)
- 1x dopsleutel 1/4" zeskant 9,0mm (44675)
- 1x dopsleutel 1/4" zeskant 10,0mm (44676)
- 1x dopsleutel 1/4" zeskant 11,0mm (44678)
- 1x inbus 1/4" zeskant 12,0mm (44679)
- 1x Inbus 1/4" zeskant 13,0mm (44680)
- 1x inbus 1/4" zeskant 14,0mm (44681)
- 1x Verlengstuk 1/4" voor doppen 75mm (44667)
- 1x Verlengstuk 1/4" voor doppen 150mm (44668)
- 1x cardankoppeling met kogel binnen vierkant, buiten vierkant 1/4" (44682)
- 1x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish® magnetisch 1/4" 112mm (32160)
- 1x Bithouder CentroFix Force mechanisch afsluitbaar 1/4", magnetisch in doos 60mm (39133)

- 1x Bit Standaard 25 mm sleuf 1/4" C6,3 4,5mm (01623)
- 1x Bit standaard 25 mm sleuf 1/4" C6,3 5,5mm (01624)
- 1x Bit standaard 25 mm sleuf 1/4" C6,3 6,5mm (01626)
- 1x Bit standaard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
- 1x Bit standaard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
- 1x Bit standaard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
- 1x Bit Standaard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
- 1x Bit standaard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
- 1x Bit Standaard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
- 1x Bit Standaard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
- 1x Bit Standaard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)
- 1x Bit Standaard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T25 (01719)
- 1x Bit Standaard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T27 (01720)
- 1x Bit Standaard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T30 (01721)
- 1x Bit Standaard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T40 (01722)
- 1x Bit Standaard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3,0mm (01705)
- 1x Bit standaard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 4,0mm (01706)
- 1x Bit standaard 25 mm hex 1/4" C6,3 5,0mm (01707)
- 1x bit standaard 25 mm hex 1/4" C6,3 6,0mm (01708)
- 1x Gereedschapsschacht met kogel binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" C6,3 (01933)
- 1x gereedschapsriemtas
- Blisterverpakking: Nee
- ESD artikel: Geen

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>        | <b>WL72670</b>                                                                |
| Alternatieve artikelnaam | 33394                                                                         |
| Fabrikant                | WIHA                                                                          |
| Fabrikant artikelnr.     | 44684                                                                         |
| GPSR-fabrikantgegevens   | Wiha Werkzeuge GmbH<br>Obertalstraße 3-7<br>DE-78136 Schonach<br>www.wiha.com |
| Verkoopenheid            | 1 stuk                                                                        |
| Inhoudseenheid           | 1 stuk                                                                        |
| Incl. batterij           | nee                                                                           |
| Normen                   | Gebaseerd op DIN 3124                                                         |
| Productserie             | 625M                                                                          |
| VDE                      | nee                                                                           |

ESD-compatibel

nee

Verpakkingsafmetingen

sprong

