Drevelponsenset SoftFinish® met drevels met 6 mm rond mes 5 stuks (41289)



Vereenvoudigt uw werk: Vuil- en stofvrij werken in vergelijking met het gebruik van een machine.
Verhoogt uw efficiëntie: het geschaalde schroevendraaierblad maakt gedetailleerde dieptemetingen mogelijk. Perfect gedimensioneerd deuvelgat dankzij aangepast schroevendraaierblad.
Beschermt uw gezondheid: Deuvelgatenklopper vergemakkelijkt het werk dankzij het lage gewicht en veroorzaakt geen luid machinegeluid.
Verhoogt uw veiligheid: Galvanische scheiding in het handvat voorkomt doorboring tussen slagdop en lemmet.
Bespaart tijd: het deuvelgat kan altijd en overal met een hamerslag worden gemaakt, ongeacht de nabijheid van de mof.
Toepassing: Drevelgaten voor cellenbeton, licht beton, gipsplaten, geperforeerde bakstenen tot max. 650kg/m^3.
Er is meer aan de pluggenklopper dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Een speciale constructie binnenin scheidt het blad galvanisch van de stalen kap. Dit maakt het gereedschap ideaal voor het snel en gemakkelijk inslaan van deuvelgaten. Zonder boor. Zonder vuil. Zonder constante ruis. Door de galvanische scheiding tussen het blad en de stalen kap is de gebruiker altijd beschermd, zelfs als per ongeluk een elektriciteitsleiding wordt geraakt. Het profiel is ook geoptimaliseerd om afbrokkelen bij het hameren in de muur tot een minimum te beperken. De schaal op het blad laat de gebruiker snel en handig zien hoe diep het gat al is. De zachte zone van de ergonomisch gevormde SoftFinish® meercomponentenhandgreep is gemaakt van huidvriendelijk speciaal materiaal en ligt prettig in de hand.
ATTENTIE: Geen VDE-product volgens IEC 60900. Lemmet niet geïsoleerd, mag tijdens gebruik niet worden aangeraakt. Veilige toegang aan de achterkant van het handvat, omdat de slagdop galvanisch gescheiden is van het lemmet en beschermd is tegen doorboring.

Inhoud:
1x deuvelpons
2x 30 mm deuvels
2x 40 mm deuvels
• Blisterverpakking: Ja
• ESD artikel: Geen
• met batterij: Nee

Artikelnr.	**WL72865**
Alternatieve artikelnaam	SB534S5
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	41289
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	533
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	sprong