

Stroomtang tot 1.000 V AC, CAT IV incl. 2x AAA batterijen incl. 2x AAA batterijen (45219)



Vereenvoudigt uw werk: Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting voor gemakkelijk af te lezen meetresultaten.

Verhoogt uw veiligheid: meting van spanningvoerende draden zonder open contacten.

Vereenvoudigt de bediening: eenvoudige test met één hand zonder het circuit te onderbreken.

Verhoogt uw efficiëntie: Alle tests die relevant zijn voor de elektricien met slechts één meetapparaat.

Vereenvoudigt uw werk: Een geïntegreerde zaklampfunctie zorgt voor optimale lichtomstandigheden.

Verhoogt de betrouwbaarheid van uw proces: Nauwkeurige meetresultaten dankzij LPF en TRUE RMS-meting.

Toepassing: Voor multifunctioneel gebruik op verschillende locaties.

Meetcategorie: CAT IV tot 1.000 V.

Bij werkzaamheden aan elektrische systemen die niet kunnen worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld, kunnen stroommetingen een grote uitdaging vormen. Met de Wiha stroomtang kunnen metingen worden verricht met de klemvork zonder het circuit te onderbreken. De bediening wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door de contactloze eenhandige test. De testsondes maken verdere tests mogelijk: Spanningsmetingen in het AC- en DC-bereik, alsmede weerstands-, frequentie- en capaciteitsmetingen. Ze maken ook continuïteitstests en diodetests mogelijk. Deze multifunctionaliteit verhoogt de efficiëntie aanzienlijk. De meetresultaten kunnen onmiddellijk en na het meetproces worden afgelezen door middel van een groot LCD-display met achtergrondverlichting en data hold-functie. Een extra signaaltoon geeft de stroom aan tijdens de continuïteitstest. Bovendien biedt de stroomtang van Wiha dankzij de geïntegreerde zaklampfunctie optimale lichtomstandigheden, zelfs in slecht verlichte werkomgevingen. De LPF-functie verhoogt samen met de True RMS-functie de procesbetrouwbaarheid van uw test door storingsvrije RMS-waarden te leveren. Overeenkomstig de meetcategorie CAT IV tot 1.000 V biedt de stroomtang maximale veiligheid voor werkzaamheden direct aan bronnen van laagspanningsinstallaties.

Beschermingsklasse IP 40.

- Totale lengte (mm): 220 mm
- Breedte (mm): 81 mm
- Hoogte (mm): 43 mm
- Stroom A DC: 400
- Stroom A AC: 400
- Spanning V AC (max): 1000
- Spanning V AC min - max: 0 - 1000
- Spanning V DC (max): 1500
- Spanning V DC min - max: 0 - 1500
- Weerstand (MΩ): 40 MΩ
- Capaciteit (μF): 100 μF
- Frequentie (MHz): 5 MHz
- Ware RMS: Ja
- Maximale meting: Ja
- AVG-meting: Ja
- Achtergrondverlichting: Ja
- Minimale meting: Ja
- Geïntegreerde zaklamp: Ja
- Data HOLD: Ja
- Contactloze spanningstest: Ja
- Meetcategorie: CAT IV 1.000 V
- Continuïteitstest: < 30 Ohm
- Diodetest: 0 - 1 V
- Met batterij: Ja

Artikelnr.	WL72886
Alternatieve artikelnaam	SB25551
Fabrikant	WIHA
Fabrikant artikelnr.	45219
GPSR-fabrikantgegevens	Wiha Werkzeuge GmbH Obertalstraße 3-7 DE-78136 Schonach www.wiha.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	25550
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Verpakkingsafmetingen	enkele