

HDE-2KE hoogwaardig reworkstation, incl. HT470-A hoogwaardig thermisch pincet



Dit station wordt geleverd met SCH patroonhouder, 2 HDEU besturingseenheden, de krachtigste soldeerunit in het JBC-assortiment, en HT470 HD thermische pincetten die de C470 patroonreeks gebruiken.

- Piekvermogen: 250 W - 42 V
- Instelbare temperatuur: 90 tot 450 °C / 190 tot 840 °F
- Nauwkeurigheid temperatuur: ± 3
- ESD-veilig (voldoet aan ANSI/ESD S20.20-2021)
- Potentiaalvereffening: Aansluiting op EPA
- Piek-naar-grond weerstand: $< 2 \text{ Ohm}$
- Piek-naar-grond spanning: $< 20 \text{ mV RMS}$
- USB-A, USB-B, FAE / Robot aansluiting

• GEWICHT EN AFMETINGEN

Products for the electronic industry



- Besturingseenheid:
- 232 x 148 x 240 mm / 7,27 kg.
- 9,13 x 5,83 x 9,45 in / 16,02 lb.
- met verpakking:
- 585 x 512 x 220 mm / 9,68 kg.
- 23,03 x 20,16 x 8,66 in / 21,33 lb.

• **PRODUCTSAMENSTELLING**

- 2 HDE hoogwaardige besturingseenheid
- 1 HT470 hoogwaardige thermische pincet (cartridge niet inbegrepen)
- 1 HDTS standaard voor HT470 hoogwaardige thermische pincetten
- 1 SCH patroonhouder

Artikelnr.	WL73417
Model	HDE-2KE
Modellijn	Premium Line
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	HDE-2KE
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	232 mm
Breedte	240 mm
Hoogte	148 mm
Lengte met verpakking	585 mm
Breedte met verpakking	512 mm
Hoogte met verpakking	220 mm
Leveringsomvang	2x HDE-voedingseenheid 1x desoldeerpincet HT470 1x HDTS opslagstandaard 1x soldeerstifhouder SCH 1x aansluitkabel 1x netstekker 1x handleiding
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Typische lekweerstand	< 2 Ohm
Stroom	250 W

Products for the electronic industry



Spanning	230 V
Secundaire spanning	42 V
Temperatuurbereik °C	90 – 450 °C
Matching tips	C470
Temperatuurnauwkeurigheid °C	±3%
Station (type)	reparatiestation
ESD-compatibel	ja

