TANEO TND 700/940/D paalarmatuur - 12 W / 700 lm



De TANEO kan in één zin worden omschreven als "ALLES VOOR WERKEN MET OPTIMUM LICHT". Het creëert optimale werkomstandigheden in productie, assemblage en kwaliteitscontrole.
Scharnierarm-armaturen zorgen voor een groot oppervlak, heldere en vooral nauwkeurig instelbare verlichting in machines, werkplaatsen, laboratoria en op montagewerkplekken.

- Montage: LED
- Voorschakelapparaat: elektronische transformator
- Aansluitspanning: 100-240 V; 50/60 Hz
- Opgenomen vermogen: ca. 12 W
- Lichtstroom van het armatuur: 700 lm
- Lichtefficiëntie van het armatuur: 58 lm/W
- Lichtkleur: neutraal wit, ca. 4000 K
- Kleurweergave (Ra): >= 90
- Kleurtolerantie: 3 SDCM
- Beschermingsklasse: IP 20

- Beschermingsklasse: II met plug-in voedingseenheid; III zonder plug-in voedingseenheid
- Bediening: Multifunctionele drukknop
- Armatuurbehuizing
- Kleur: Aluminiumkleur (kleurloos geanodiseerd)
- Lampafdekking: Kunststof, structuur
- Armatuurframe
- Kleur: Zilver metallic
- Gewicht (netto): ca. 2,0 kg
- Netkabel: 3,00 m netstekker BS 1363, CEE 7/XVI, NEMA 5-15P
- Bevestiging: Tafelvoet

Artikelnr.	**WL73521**
Fabrikant	WALDMANN
Fabrikant artikelnr.	113734000-00809715
GPSR-fabrikantgegevens	WALDMANN Lichttechnik Peter-Henlein-Straße 5 DE-78056 Villingen-Schwenningen www.waldmann.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zilver
Verlichtingssterkte	542 – 1445 lx
Lichtbron	LED
Lamp- of vergrootglastype	staaflamp
Lichtstroom	700 lm
Beschermingsklasse	IP 20
Verbindingswaarden	100-240 V; 50/60 Hz
Dimbaar	nee
Kleurtemperatuur	4000 °K
Stroom	12 W
Bevestiging	Tafelvoet
ESD-compatibel	nee