

Onderverhitter, 230V, 600W, zonder PCB-houder.



Onmisbaar voor het vermijden van temperatuurschokken op meerlaagse printplaten tijdens herbewerking.

Het is een complete oplossing voor het nabewerken van kleine/middelgrote PCBA's die veel gebruikt worden in de elektronica-industrie. Hij heeft een verwarmingsoppervlak van 130 x 135 mm en vier TC-aansluitingen.

Onovertroffen betrouwbaarheid in PCBA-temperatuurnauwkeurigheid en -regeling zodat geen enkel onderdeel beschadigd raakt.

Hij heeft drie werkstanden:

Vermogensmodus maakt werken op een vast vermogensniveau mogelijk met de optie om een beschermend thermokoppel te gebruiken.

De temperatuurmodus houdt de printplaat op een specifieke temperatuur met behulp van een controlethermokoppel en een optioneel beschermthermokoppel.

Met de profielmodus kan de opwarmingssnelheid van de PCBA worden geregeld met behulp

van een controlethermokoppel en een beschermingsthermokoppel zonder de aanbevolen limieten voor elke toepassing te overschrijden. Er zijn 22 aanpasbare profielen.

In elk van de drie werkmodi kunnen maximaal vier thermokoppels worden aangesloten. De PHSS Support past zich perfect aan elk type printplaat aan dankzij de vele instelbare onderdelen en de 3 instelbare afstandsposities van 28, 50 of 70 mm.

- Voor printplaten tot 130 x 130 mm
- Piekvermogen: 600 W
- Selecteerbare temperatuur: 50 tot 250°C

- Verwarmingsoppervlak
- 65 x 135 mm (2,6 x 5,3 in) - 1 zone
- 130 x 135 mm / 5,1 x 5,3 in - 2 zones

- 4 voor regeling en beveiliging
- Profielen: 22 (tot 16 niveaus voor elk), 3 vooraf ingestelde profielen
- Maximale bedrijfstijd: 50 min. of onbeperkt
- ESD-veilig (voldoet aan ANSI/ESD S20.20-2021)
- Firmware bijwerken
- Grafieken en profielen
- PC-communicatie
- Afstandsbediening
- Aansluiting voor console
- Aansluiting van een pedaal (ref. P-005) om de verwarming te bedienen

- Afmetingen
- Voorverwarmer: 195 x 288 x 42 mm
- Verpakking: 368 x 368 x 195 mm

- Inhoud
- 1x voorverwarmer
- 1x console
- 2x PH218 Thermokoppel type K
- 1x PH217 Kapton tape

Artikelnr.	WL74119
Model	PHSE-2B
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	PHSE-2B
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei

www.jbctools.com

Lengte	195 mm
Breedte	288 mm
Hoogte	42 mm
Lengte met verpakking	368 mm
Breedte met verpakking	368 mm
Hoogte met verpakking	195 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	600 W
Temperatuurbereik °C	50 – 250 °C
ESD-compatibel	ja

