

Microdesoldeerpincet punt conisch gebogen RTWMS 004 C X



- Microdesoldeerpincetpunt
- 2 x 40 W, 12 V
- Extreem snelle opwarmtijd van 5 seconden voor maximale productiviteit
- Maximale bescherming: Militaire standaard, Mil-Spec-conform en volledig in overeenstemming met IPC-industriestandaarden (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
- Hoogste precisie in soldeerproces door korte afstand tussen tip en handvat en geoptimaliseerd tipontwerp; Nauwkeurige positionering door unieke parallelle schuifblokgeleider; Geen uitlijning na tipwissel door gekoppeld ontwerp (vooraf uitgelijnde tips > tijdsbesparing > verhoogt productiviteit); Aanpassingsfuncties met inbussleutel: 1,5 mm mogelijk indien nodig ($\pm 80^\circ$ draaihoekverstelling + verticale lengteverstelling van $\pm 1,2$ mm); Intelligente desoldeerpincetpunten (maakt automatische tip-offset mogelijk)
- Verbeterd comfort en veilige bediening dankzij nieuwe ergonomische softgrips
- Snelste verwisseling van de desoldeerpincetpunt: Active Tip Cartridge System maakt eenvoudige tipwissel mogelijk, zelfs met hete desoldeerpincetten, zonder de noodzaak van extra gereedschap of aanpassingen.
- RTWMS desoldeerstiften voor WTMT/WXMTS desoldeerbouten
- Unieke slimme desoldeerpincet: Automatische Smart Tweezers Tip Identificatie; Volledige traceerbaarheid met pincet tip ID nummer en geïntegreerde data opslag;

Nauwkeurige data resultaten met tip offset functie; Volledige procescontrole met tip lock functie.

Artikelnr.	WL74127
Model	RTWMS 004 C X
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0050115899
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte met verpakking	98 mm
Breedte met verpakking	36 mm
Hoogte met verpakking	27 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	RTWMS serie
Stroom	80 W
Spanning	12 V
Type tip	MS
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Tipserie	RTW-MS
Tiplengte	20,5 mm
Tiplengte in inches	0,807 in
Tipbreedte	0,4 mm
Tipbreedte in inches	0,016 in
Diameter van de soldeerpunt	2,8 mm
Puntvorm	kegelvormig
Tipuitlijning	gebogen
Bijpassend handstuk	WTMT, WXMTS
Bijpassend handstuk	WXMTS,WTMT
ESD-compatibel	nee