

Micro desoldeerpincet puntmes RTWMS 100 K



- Microdesoldeerpincetpunt
- 2 x 40 W, 12 V
- Extreem snelle opwarmtijd van 5 seconden voor maximale productiviteit
- Maximale bescherming: Militaire standaard, Mil-Spec compliant en volledig in overeenstemming met IPC industriestandaarden (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
- RTWMS Desoldeertips voor WTMT/WXMTS Desoldeerbouten
- Hoogste precisie in soldeerproces dankzij korte afstand tussen tip en handvat en geoptimaliseerd tipontwerp; Nauwkeurige positionering dankzij unieke parallelle schuifblokgeleider; Geen uitlijning na tipwissel dankzij gekoppeld ontwerp (vooraf uitgelijnde tips > tijdsbesparing > productiviteitsverhoging); Aanpassingsfuncties met inbusseutel: 1,5 mm mogelijk indien nodig ($\pm 80^\circ$ draaihoekverstelling + verticale lengteverstelling van $\pm 1,2$ mm); Intelligente desoldeerpincetpunten (maakt automatische tip-offset mogelijk)
- Snelste verwisseling van de desoldeerpincetpunt: Active Tip Cartridge System maakt eenvoudige tipwissel mogelijk, zelfs met hete desoldeerpincetten, zonder de noodzaak van een extra gereedschap of aanpassing
- Verbeterd comfort en veilig gebruik dankzij nieuwe ergonomische softgrips

- Unieke slimme desoldeerpincet: Automatische Smart Tweezers tip identificatie; Volledige traceerbaarheid met tweezer tip ID nummer en geïntegreerde data opslag; Nauwkeurige data resultaten met tip offset functie; Volledige proces controle met tip lock functie.

Artikelnr.	WL74133
Model	RTWMS 100 K
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0050116499
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte met verpakking	98 mm
Breedte met verpakking	36 mm
Hoogte met verpakking	27 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	RTWMS serie
Stroom	80 W
Spanning	12 V
Type tip	MS
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Tipserie	RTW-MS
Tiplengte	18,2 mm
Tiplengte in inches	0,717 in
Tipbreedte	10 mm
Tipbreedte in inches	0,394 in
Punt dikte	1 mm
Punt dikte in inches	0,039 in
Puntvorm	mesvormig
Tipuitlijning	recht
Bijpassend handstuk	WTMT, WXMTS
ESD-compatibel	nee