

Pico desoldeerpincet punt beitel gebogen RTWPS 002 S X



- Pico desoldeerpincetpunt
- 2 x 40 W, 12 V
- Extreem snelle opwarmtijd van 5 seconden voor de hoogste productiviteit.
- Hoogste precisie in soldeerproces dankzij korte afstand tussen tip en handvat en geoptimaliseerd tipontwerp; Nauwkeurige positionering dankzij unieke parallelle schuifblokgeleider; Geen uitlijning na tipwissel dankzij gekoppeld ontwerp (vooraf uitgelijnde tips > tijdsbesparing > verhoogt productiviteit); Aanpassingsfuncties met inbussleutel: 1,5 mm mogelijk indien nodig ($\pm 80^\circ$ rotatiehoekverstelling + verticale lengteverstelling van $\pm 1,2$ mm); Intelligente desoldeerpincetpunten (maakt automatische tip-offset mogelijk).
- Active Tip Cartridge System maakt eenvoudige tipvervanging mogelijk, zelfs met hete desoldeerpincetten, zonder de noodzaak van een extra gereedschap of aanpassing.
- Unieke Smart Desoldering pincetten: Automatische Smart Tweezers Tip Identificatie; Volledige traceerbaarheid met tweezers tip ID nummer en geïntegreerde gegevensopslag; Nauwkeurige gegevensresultaten met tip offset functie; Volledige procescontrole met tip lock functie.
- RTWPS Desoldeertips voor WTMT/ WXMTS Desoldeerbouten
- Maximale bescherming: Militaire standaard, Mil-Spec-conform en volledig in overeenstemming met IPC-industriestandaarden (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of

Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).

- Verbeterd comfort en veilige bediening met nieuwe ergonomische softgrips

Artikelnr.	WL74139
Model	RTWPS 002 S X
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0050115699
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lengte met verpakking	98 mm
Breedte met verpakking	36 mm
Hoogte met verpakking	27 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	RTWPS serie
Stroom	80 W
Spanning	12 V
Type tip	MS
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Tiplengte	16,2 mm
Tiplengte in inches	0,638 in
Tipbreedte	0,2 mm
Tipbreedte in inches	0,008 in
Puntdikte	0,1 mm
Puntdikte in inches	0,004 in
Diameter van de soldeerpunt	2,5 mm
Puntvorm	beitelvormig
Tipuitlijning	gebogen
Bijpassend handstuk	WTMT, WXMTS
Bijpassend handstuk	WXMTS, WTMT
ESD-compatibel	ja