

Ultra desoldeerpincet schuin RTWUS 015 B



- Ultra desoldeerpincetpunt
- 2 x 75 W, 24 V
- Maximale bescherming: Military Standard, Mil-Spec Compliant en volledig in overeenstemming met IPC Industry Standards (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
- RTWUS desoldeerstiften voor WXUTS desoldeerbouten
- Extreem snelle opwarmtijd van 5 seconden voor de hoogste productiviteit
- Verbeterd comfort en veilig gebruik dankzij nieuwe ergonomische softgrips
- Hoogste precisie tijdens soldeerproces dankzij korte afstand tussen stift en handvat en geoptimaliseerd stiftontwerp; Nauwkeurige positionering dankzij unieke parallelle schuifblokgeleiding; Geen uitlijning na stiftwissel dankzij gekoppeld ontwerp (vooraf uitgelijnde stiften > tijdsbesparing > productiviteitsverhoging); Aanpassingsfuncties met inbussleutel: 1,5 mm mogelijk indien nodig ($\pm 80^\circ$ draaihoekverstelling + verticale lengteverstelling van $\pm 1,2$ mm); Intelligente desoldeerpincetstiften (maakt automatische tip-offset mogelijk)
- Unieke slimme desoldeerpincet: Automatische Smart Tweezers tip identificatie; Volledige traceerbaarheid met tweezer tip ID nummer en geïntegreerde data opslag; Nauwkeurige data resultaten met tip offset functie; Volledige procescontrole met tip lock functie.
- Snelste desoldeerpincetwissel: Active Tip Cartridge System maakt eenvoudig wisselen van soldeerstift mogelijk, zelfs met hete desoldeerpinsetten, zonder de noodzaak van een

extra gereedschap of aanpassing

Artikelnr.	WL74141
Model	RTWUS 015 B
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0050116899
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte met verpakking	132 mm
Breedte met verpakking	40 mm
Hoogte met verpakking	27 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	RTWUS-serie
Stroom	150 W
Spanning	24 V
Type tip	MS
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Tipserie	RTWUS
Tiplengte	32,5 mm
Tiplengte in inches	1,28 in
Tipbreedte	1,5 mm
Tipbreedte in inches	0,059 in
Diameter van de soldeerpunt	5,5 mm
Puntvorm	afgeschuind, gebogen
Tipuitlijning	bent
Bijpassend handstuk	WXUTS
ESD-compatibel	nee