Ultra desoldeerpincet puntmes RTWUS 060 K



• Ultra desoldeerpincetpunt
• 2 x 75 W, 24 V
• Maximale bescherming: Military Standard, Mil-Spec Compliant en volledig in overeenstemming met IPC Industry Standards (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
• RTWUS desoldeerstiften voor WXUTS desoldeerbouten
• Extreem snelle opwarmtijd van 5 seconden voor de hoogste productiviteit
• Verbeterd comfort en veilig gebruik dankzij nieuwe ergonomische softgrips
• Hoogste precisie tijdens soldeerproces dankzij korte afstand tussen stift en handvat en geoptimaliseerd stiftontwerp; Nauwkeurige positionering dankzij unieke parallelle schuifblokgeleiding; Geen uitlijning na stiftwissel dankzij gekoppeld ontwerp (vooraf uitgelijnde stiften > tijdsbesparing > productiviteitsverhoging); Aanpassingsfuncties met inbussleutel: 1,5 mm mogelijk indien nodig (±80° draaihoekverstelling + verticale lengteverstelling van ±1,2 mm); Intelligente desoldeerpincetstiften (maakt automatische tip-offset mogelijk)
• Unieke slimme desoldeerpincet: Automatische Smart Tweezers tip identificatie; Volledige traceerbaarheid met tweezer tip ID nummer en geïntegreerde data opslag; Nauwkeurige data resultaten met tip offset functie; Volledige procescontrole met tip lock functie.
• Snelste desoldeerpincetwissel: Active Tip Cartridge System maakt eenvoudig wisselen van soldeerstift mogelijk, zelfs met hete desoldeerpincetten, zonder de noodzaak van een

extra gereedschap of aanpassing

Artikelnr.	**WL74143**
Model	RTWUS 060 K
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0050117099
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte met verpakking	132 mm
Breedte met verpakking	40 mm
Hoogte met verpakking	27 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	RTWUS-serie
Stroom	150 W
Spanning	24 V
Type tip	MS
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Tipserie	RTWUS
Tiplengte	29,6 mm
Tiplengte in inches	1,165 in
Tipbreedte	6 mm
Tipbreedte in inches	0,236 in
Puntdikte	1,2 mm
Puntdikte in inches	0,047 in
Diameter van de soldeerpunt	5,5 mm
Puntvorm	mesvormig
Bijpassend handstuk	WXUTS
ESD-compatibel	nee