

Ultra desoldeerpincet puntmes RTWUS 100 K



- Ultra desoldeerpincetpunt
- 2 x 75 W, 24 V
- Maximale bescherming: Military Standard, Mil-Spec Compliant en volledig in overeenstemming met IPC Industry Standards (IPC - TM-650 2.5.33 Measurement of Electrical Overstress from Soldering Hand Tools).
- RTWUS desoldeerstiften voor WXUTS desoldeerbouten
- Extreem snelle opwarmtijd van 5 seconden voor de hoogste productiviteit
- Verbeterd comfort en veilig gebruik dankzij nieuwe ergonomische softgrips
- Hoogste precisie tijdens soldeerproces dankzij korte afstand tussen stift en handvat en geoptimaliseerd stiftontwerp; Nauwkeurige positionering dankzij unieke parallelle schuifblokgeleiding; Geen uitlijning na stiftwissel dankzij gekoppeld ontwerp (vooraf uitgelijnde stiften > tijdsbesparing > productiviteitsverhoging); Aanpassingsfuncties met inbussleutel: 1,5 mm mogelijk indien nodig ($\pm 80^\circ$ draaihoekverstelling + verticale lengteverstelling van $\pm 1,2$ mm); Intelligente desoldeerpincetstiften (maakt automatische tip-offset mogelijk)
- Unieke slimme desoldeerpincet: Automatische Smart Tweezers tip identificatie; Volledige traceerbaarheid met tweezers tip ID nummer en geïntegreerde data opslag; Nauwkeurige data resultaten met tip offset functie; Volledige procescontrole met tip lock functie.
- Snelste desoldeerpincetwissel: Active Tip Cartridge System maakt eenvoudig wisselen van soldeerstift mogelijk, zelfs met hete desoldeerpinsetten, zonder de noodzaak van een

extra gereedschap of aanpassing

Artikelnr.	WL74144
Model	RTWUS 100 K
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0050117199
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte met verpakking	132 mm
Breedte met verpakking	40 mm
Hoogte met verpakking	27 mm
Lengte in inches	1,142 in
Breedte in inches	0,394 in
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	RTWUS-serie
Stroom	150 W
Spanning	24 V
Type tip	MS
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Tipserie	RTWUS
Tiplengte	29 mm
Tipbreedte	10 mm
Puntdikte	1,2 mm
Puntdikte in inches	0,047 in
Diameter van de soldeerpunt	5,5 mm
Puntvorm	mesvormig
Bijpassend handstuk	WXUTS
ESD-compatibel	nee