1-poorts allround soldeerstation 100 W (AC 24 V)

• Soldeerstation inclusief netsnoer
• zonder verdere accessoires
• Snelle verwarming en thermisch herstel
• nauwkeurigheid van de piektemperatuur is ± 3
• Goed zichtbaar display dat de vooringestelde instelling en de stiftsensor en vooringestelde temperatuur weergeeft
• Displayhoek instelbaar voor eenvoudig aflezen
• Ingebouwde sensor in de stift (niet inbegrepen) maakt het mogelijk om Auto-Sleep en Auto-Shutoff te gebruiken zonder het station en de strijkijzerhouder aan te sluiten.
• Het soldeerstation kan ook worden aangesloten op een PC met de juiste software, waarmee de ingestelde temperatuur van de stift en de temperatuurcurve van de stift kunnen worden geregistreerd.
• Kalibratie/correctie met de PC software is mogelijk.
• Mobiel basissoldeerstation
• Informatief display

- Infraroodcommunicatie met de HAKKO soldeerstiftthermometer
- Temperatuurregeling stiftmeting <> soldeerstation
- Automatische auto-sleep en shutdown functie
- Ergonomisch optimale bediening
- Optimale temperatuurwisseling en opwarmgedrag

Artikelnr.	**WL74371**
Modellijn	FX
Fabrikant	HAKKO
Fabrikant artikelnr.	FX 971-311
GPSR-fabrikantgegevens	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Lengte	93 mm
Breedte	126 mm
Hoogte	123 mm
Leveringsomvang	1x soldeerstation incl. netsnoer (FX 971-311)
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	100 W
Spanning	24 V
Type tip	Active
Temperatuurbereik °C	50 – 450 °C
Station (type)	desoldeerstation, soldeerstation
Temperatuurstabiliteit °C	3
ESD-compatibel	ja