

ESD lage schoen FLASH 6305 XP, S3, W12, Cordura, unisex, zwart/grijs, maat 42



CORDURA is een high-tech stof gemaakt van nylonvezels met een luchtstructuur, die de zwaarste gebruikseisen garandeert. Het is een extreem robuust, ademend en lichtgewicht materiaal dat perfect is voor de nieuwe modellen. Het materiaal is ook water- en vuilafstotend, gemakkelijk te onderhouden en behoudt na verloop van tijd zijn vorm. ATLAS® combineert geavanceerde technologie met de anatomische behoeften van elke drager. Het nieuwe INNOFLEX SYSTEM® is een holistisch concept voor loopzolen en ondersteunt de loper in elke bewegingsfase. Van het eerste tot het laatste contact met de grond wordt het zoolcomplex permanent langs dezelfde natuurlijke krachtlijn geleid, de INNOFLEX LIJN. Deze geleidt de krachten optimaal van de hiel naar de teen en ondersteunt zo het natuurlijke krachtverloop. Speciale zones zoals de CLOUDZONE in de hiel zijn verantwoordelijk voor de bijbehorende energieabsorptie, oftewel demping. De grote profieloppervlakken, die zijn voorzien van MPU®-materiaal dat bijzonder energieabsorberend is, absorberen de energie en geven deze gericht terug aan het

bewegingsverloop. Dit garandeert moeiteloos lopen gedurende de hele werkdag.

Met de prikbestendige XP®-technologie biedt ATLAS® een innovatief systeem om de voet te beschermen tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hiervoor wordt een hightech textielmateriaal met aramidevezels gebruikt. Dit betekent dat de verhoogde veiligheid niet ten koste gaat van het comfort, omdat het textiel metaalvrij en extreem licht is en de natuurlijke torsie van de voet ondersteunt. Alu-tec® technologie: de nieuwe lichtheid. Aluminium wordt niet alleen al jaren gebruikt als hightech materiaal in de luchtvaart en de auto-industrie, maar tegenwoordig ook in veel ATLAS veiligheidsschoenen. De anatomisch gevormde aluminium veiligheidsneus is bijzonder licht en verplaatst het zwaartepunt van de schoen naar het midden van de voet. Hierdoor worden struikelongevallen als gevolg van onbalans actief voorkomen. Het thermisch neutrale gedrag van aluminium voorkomt ook dat er koudebruggen in de schoen ontstaan en garandeert dus een aangenaam voetklimaat in alle seizoenen. Vooral bij knielen kan het teengedeelte van de schoen na verloop van tijd tekenen van slijtage vertonen. Dit kan aanzienlijk worden verminderd met behulp van de slijtvaste teenbescherming van koolstofvezel, die de levensduur van de schoen verlengt. Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijkse werk met hoge fysieke inspanning. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering heeft een vochtregulerende werking en zorgt ervoor dat de schoenen snel drogen. Hij verkleurt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Gezonder werken met de juiste demping. Het nieuwe MPU-REBOUND-SYSTEM van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. Het innovatieve zoelsysteem vormt de basis voor dit uitstekende loopcomfort en biedt drukontlasting, demping en dynamiek voor de drager, dankzij de perfecte combinatie van een drukontlastende binnenzool en het lichte en responsieve MPU-schuim. ATLAS® biedt u een ruim assortiment verschillende inlegzolen voor orthopedische inlegzoolverzorging. De hier gelabelde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-regel 112-191. Het etiket in de schoen is hiervoor bepalend.

- MPU INNOFLEX-systeem
- XP metaalvrije penetratieweerstand
- alu-tec aluminium veiligheidsneus
- koolstofvezel versterkte teenbescherming
- aktiv-X functionele voering
- MPU TERUGVEERSYSTEEM
- geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191

Artikelnr.

WL74662

Model

FLASH 6305 XP ESD W12

Fabrikant

ATLAS

Products for the electronic industry



Fabrikant artikelnr.	26912-42
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Verkoopenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleur	grauw, zwart
Soort schoenen	lage schoen
Veiligheidsklasse	S3
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W12
Schoenmaat EU	42
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU	Schoenbreedte
WL57398	36	W10 (Standaard breedte)
WL74656	36	W12
WL57399	37	W10 (Standaard breedte)
WL74657	37	W12
WL57400	38	W10 (Standaard breedte)
WL74658	38	W12
WL57401	39	W10 (Standaard breedte)
WL74659	39	W12
WL57402	40	W10 (Standaard breedte)
WL74660	40	W12
WL57403	41	W10 (Standaard breedte)
WL74661	41	W12
WL57404	42	W10 (Standaard breedte)
WL74662	42	W12
WL57405	43	W10 (Standaard breedte)
WL74663	43	W12

WL57406	44	W10 (Standaard breedte)
WL74664	44	W12
WL57407	45	W10 (Standaard breedte)
WL74665	45	W12
WL57408	46	W10 (Standaard breedte)
WL74666	46	W12
WL57409	47	W10 (Standaard breedte)
WL74667	47	W12
WL57410	48	W10 (Standaard breedte)
WL74668	48	W12
WL57411	49	W10 (Standaard breedte)
WL74669	49	W12

