Inductiesoldeerstation FX 100



Deze hoogfrequente inductieverwarmingstechnologie staat voor maximale prestaties. Hij is ontworpen voor snel, precies, betrouwbaar en energiezuinig solderen en voldoet aan de ESD-veilige vereisten. Kalibratie is niet nodig - het systeem is binnen enkele seconden na het inschakelen klaar voor gebruik. De geïntegreerde boostfunctie levert extra energie als er meer vermogen nodig is. Dankzij het compacte ontwerp neemt het apparaat weinig ruimte in op het werkoppervlak.

Artikelnr.	**WL75074**
Model	FX-100
Modellijn	FX
Fabrikant	HAKKO
Fabrikant artikelnr.	FX 100-13
GPSR-fabrikantgegevens	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/

Lengte	127 mm
Breedte	150 mm
Hoogte	167 mm
Leveringsomvang	FX 1001-81 soldeerbout inclusief:. B 5006 - handgreep geel, B 5007 - handgreep groen B 5008 - handgreep grijs voor gebruik met soldeerstiften serie T31-01 (450°C) T31-02
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	blauw, geel
Stroom	85 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	350 – 450 °C
Temperatuurstabiliteit °C	Bei Leerlauftemperatur ±1,1 °C
ESD-compatibel	ja