

Soldeerbout 200W (24V)



Een standaardset inclusief gereedschapsbakje voor de FX-9706 soldeerpincet voor gebruik met de T52 serie soldeerstiften.

Compatibel met het HAKKO FX 972 soldeerstation.

Opmerking: Stiften zijn niet inbegrepen.

Kenmerken:

- Compatibel met de T53-soldeerstiftenserie
- Opgenomen vermogen 200 W (24V)
- Weerstand tussen tip en aarde $<2\Omega$
- Potentiaal tussen tip en aarde $<2\text{mV}$
- Verwarmingselement Composietverwarming
- Kabellengte 1,2 m
- Temperatuurbereik 50 tot 500°C

- Totale lengte 222 mm (met T53-D24-tip, niet meegeleverd)
- Gewicht 41 g (T53-D24 tip)

Bij de levering inbegrepen:

- FX 9707 krachtige soldeerbout
- FH 220-81 Gereedschapsbakje
- A 5038 Reinigingsspons
- A 1561 Metaalgaas

De HAKKO krachtige soldeerbout FX-9707 met zijn hoge vermogen van 200 watt is het meest geschikt voor warmte-absorberende werkzaamheden, bijv. voor componenten met een hoge massa zoals afgeschermd behuizingen, spoelen of meerlagige assemblages. Naast het hoge vermogen van 200 watt helpt het synergie-effect van het moderne verwarmingselement met de optimaal aangepaste tipvormen om de verwarmingssnelheid met ongeveer 30% te verlagen en de werkefficiëntie te verbeteren.

Artikelnr.	WL75362
Fabrikant	HAKKO
Fabrikant artikelnr.	FX 9707-811
GPSR-fabrikantgegevens	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaischeid www.kullik.com/
Lengte	222 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	blauw
Incl. batterij	nee
Temperatuurbereik °C	50 – 500 °C
Stroomverbruik	200 W
ESD-compatibel	ja