

## Krimpprofiel voor geïsoleerde PIDG-connectoren, 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 10)



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Artikelnr.</b>      | <b>WL80959</b>   |
| Model                  | 97 49 06 PI  |
| Fabrikant              | KNIPEX   |
| Fabrikant artikelnr.   | 97 49 06 PI  |
| GPSR-fabrikantgegevens | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lengte                 | 32 mm  |
| Breedte                | 32 mm  |
| Hoogte                 | 10 mm  |
| Lengte met verpakking  | 85 mm  |

Products for the electronic industry



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Breedte met verpakking | 50 mm                   |
| Hoogte met verpakking  | 11 mm                   |
| Verkoopenheid          | 1 stuk                  |
| Inhoudseenheid         | 1 stuk                  |
| Incl. batterij         | nee                     |
| VDE                    | nee                     |
| Aantal krimpnesten     | 3                       |
| ESD-compatibel         | nee                     |
| Geïsoleerd             | ja                      |
| Capaciteit             | 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Type tang              | krimpprofiel            |