

## ZeroSmog soldeerdampafzuigunit voor 1-2 werkstations, met Z4V filterset

---



Het efficiënte afzuigstelsysteem voor 1 tot 2 werkstations biedt een ideale oplossing voor bedrijven die waarde hechten aan een schone en gezonde werkomgeving. Dit systeem, dat is uitgerust met een praktisch trechtermondstuk dat direct op de werktafel kan worden geplaatst, maakt een effectieve afzuiging van grotere oppervlakken mogelijk en zorgt ervoor dat fijn stof en schadelijke deeltjes op betrouwbare wijze worden verwijderd.

Een opvallend kenmerk van het systeem is het voorfilter voor middelfijn stof van klasse M5, dat eenvoudig kan worden vervangen zonder dat het hoofdfilter hoeft te worden verwijderd. Dit verlaagt de onderhoudskosten aanzienlijk en verhoogt de efficiëntie. Daarnaast biedt het HEPA H13 hoofdfilter met een groot filteroppervlak van 2,4 m<sup>2</sup> een bijzonder lange levensduur, waardoor de bedrijfskosten tot een minimum worden beperkt. Het filtert zelfs de kleinste deeltjes en zorgt zo voor een uitstekende luchtkwaliteit op de werkplek.

De hoogwaardige filtratie wordt bereikt door een combinatie van een HEPA klasse H13 deeltjesfilter en een gasadsorptiemedium met breedbandgranulaat bestaande uit 50% actieve kool en 50% kaliumpermanganaat (KMnO<sub>4</sub>). Deze samenstelling zorgt voor een

effectieve absorptie van schadelijke gassen en onaangename geuren. Het hoogwaardige klasse F7 voorfilter zorgt ook voor een optimale voorafscheiding van grove en fijne deeltjes, wat bijdraagt aan een eersteklas luchtkwaliteit.

- Afzuigstelsel voor 1 tot 2 werkplekken, inclusief trechtermondstuk voor toepassingen waarbij een groter gebied moet worden afgedekt en het trechtermondstuk direct op de werktafel kan worden geplaatst
- Medium fijnstof voorfilter M5, dat afzonderlijk kan worden vervangen zonder dat het hoofdfilter hoeft te worden vervangen
- Groot HEPA H13 filteroppervlak van 2,4 m<sup>2</sup> voor een bijzonder lange levensduur van het filter
- Hoofdfilter: HEPA klasse H13 deeltjesfilter; breedband granulaat gasadsorptiemedium bestaande uit 50% actieve kool, 50% kaliumpermanganaat (KMnO<sub>4</sub>)
- Voorfilter: hoge absorptiegraad door klasse F7 filtermat

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL81253</b>
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	FT91015691
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Leveringsomvang	1x Zero Smog EL afzuigunit, 1x flexibele afzuigarm OF15, afzuigslang 3 m, afsluitklep met tafelbevestiging, schakelaar op afstand, trechtermondstuk, extra filterset (compactfilter met deeltjesfilter H13 actievekoolgranulaatfilter + 10 voorfilters F7)
Verkoopeenheid	1 set
Inhoudseenheid	1 set
Incl. batterij	nee
Stroom	120 W
Samensmelten	T1,25A
Spanning	230 V
Vacuüm (max.)	2500 Pa
Geluidsniveau	50 dBA
Filtertype	hoofdfilter, voorfilter
ESD-compatibel	nee
Capaciteit	1 - 2 werkstations