

Automatische stiftreiniger met vezelborstels



De veelzijdige Weller WATC100 stiftreiniger met vezelborstels reinigt soldeerstiften en pincetten in een seconde zonder resten achter te laten op je werkbank, verlengt de levensduur van je soldeerstiften en verbetert de kwaliteit en consistentie van soldeerresultaten door een betere warmteoverdracht van de stift naar de componenten. De kleine voetafdruk en ESD-veilige behuizing zijn speciaal ontwikkeld voor alle productieomgevingen. Geschikt voor al uw soldeerstiften en desoldeerpincetten. Bespaar tijd en geld en bescherm uw investering.

- Universele reiniging van soldeerstiften en desoldeerpincetten, voor maximale flexibiliteit in veeleisende soldeeromgevingen
- Betere warmteoverdracht levert soldeerresultaten van consistente hoge kwaliteit. Geoptimaliseerd stiftonderhoud verlengt de levensduur van de stift tot 2 keer in vergelijking met handmatig reinigen.
- ESD-veilig apparaat dat in alle productiefaciliteiten kan worden gebruikt
- De compacte voetafdruk maakt optimaal gebruik van de werkbank mogelijk
- 2 verschillende borstels voor verschillende reinigingsgraden, wat voordelig is voor

verschillende tipgroottes en geometrieën, alsook soldeerdraad- en vloeimiddeltypes

- Automatische AAN/UIT activering
- Optimale tipverzorging, verlengt de levensduur van de tip tot 2 keer in vergelijking met handmatig reinigen
- Verschillende borstels voor verschillende reinigingsintensiteit
- Lichtbalk activiteitsindicatie voor de verschillende modi / LED borstel binnenverlichting
- Eenvoudig, gebruiksvriendelijk wisselen van borstels
- Zwarte en grijze siliconen spatbescherming (kan worden gebruikt om het gebruik met loodhoudend of loodvrij soldeer aan te geven)
- Onderhoudsvriendelijk, hygiënisch legen van de lekbak
- Compact productontwerp met kleine voetafdruk
- Antistatische behuizing (ESD-veilig)

Artikelnr.	WL81273
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	WATC100F
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lengte	141 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	131 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	50 W
Spanning	24 V
Temperatuurbereik °C	-10 – 45 °C
Temperatuurbereik °F	14 – 113 °F
ESD-compatibel	ja