Multiaxiale printplaathouder PSS-A voor printplaten tot 130 x 130 mm



De JBC PSS-A printplaathouder is ontwikkeld voor het nauwkeurig bevestigen en uitlijnen van printplaten tot 130 x 130 mm. Met zijn veelzijdige instelmogelijkheden vergemakkelijkt hij herhaalbare soldeerprocessen, reparaties en assemblagewerkzaamheden aan printplaten.

De houder kan horizontaal 180° worden gedraaid met vier instelbare hoekposities van 25°, 35°, 45° en 55°. Bovendien kan de verticale as worden gedraaid, waardoor de printplaat flexibel in verschillende hoeken kan worden geplaatst. Dit vergemakkelijkt de toegang tot beide zijden van de printplaat voor SMD- en THT-soldeerwerk.

Om de coördinatie met de JBC PHSE voorverwarmer te optimaliseren, heeft de PSS-A nauwkeurig uitgelijnde sleuven zodat hetzelfde gebied van de printplaat gericht verwarmd kan worden. De houder heeft twee hoogte-instellingen van 75 mm en 96 mm, een

maximale draaidiameter van 300 mm en een PCB-steungebied van 235 x 245 x 80 mm.

Dankzij de stevige constructie en flexibele instelbaarheid is de JBC PSS-A PCB-houder ideaal voor nauwkeurig soldeerwerk, componentassemblage en elektronische reparaties, vooral voor repetitieve processen met een consistente positionering van de printplaat.
• Lage positie: 267 x 259 x 75 mm
• Hoge positie: 267 x 259 x 96 mm
• Max. Diameter (gedraaide positie): 300 mm
• Max. PCB-afmetingen: 13 x 13
• Dikte 6 mm
• PCB-steun: 235 x 245 x 80 mm
• Verpakking: 280 x 280 x 164 mm / 2,95 kg

Artikelnr.	**WL82927**
Model	PSS-A
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	PSS-A
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte met verpakking	280 mm
Breedte met verpakking	280 mm
Hoogte met verpakking	164 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
ESD-compatibel	nee