Multifunctionele spuitkraan 781S



De 781S serie sproeiventiel voor algemeen gebruik biedt uitzonderlijke controle voor betrouwbare, consistente coatings van vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit met behulp van Low Volume Low Pressure (LVLP) technologie.
De klep biedt een regelbare vloeistofstroom, regelbare lucht in het mondstuk en luchtafsluiting achteraf voor een uitstekende spuitregeling zonder verspilling, geknoei of overspray. Dit betekent dat de vloeistof precies daar komt waar hij nodig is, wat de consistentie verbetert en het vloeistofverbruik en de reinigingskosten verlaagt.
Vloeistof kan betrouwbaar worden gedoseerd in hoeveelheden van microliters tot milliliters, in ronde patronen met diameters van 4,3 mm (0,17") tot 50,8 mm (2,0") en in waaierpatronen tot 165,1 mm (6,5") breed.
Voor meer uniforme, smallere spuitpatronen met een breedte van slechts 1 mm (0,04"), bekijk de spuitklep uit de 781Mini™ Series. Deze klep wordt ook gekenmerkt door een 60% kleinere vormfactor.
Kenmerken
• Hoge overdrachtsefficiëntie

• Extreem uniform dekkingsgebied
• Geen verstopping, druppelen of uitdrogen
• Geen overspray, nevel of stuiteren
• Verstelbare luchtsproeier

Compatibele vloeistoffen

• Activeringsmiddelen
• Coatings
• Vetten
• Vloeibare vloeimiddelen
• siliconen
• oplosmiddelen
• inkten
• Oliën

Artikelnr.	**WL83843**
Fabrikant	NORDSON EFD
Fabrikant artikelnr.	7021611
GPSR-fabrikantgegevens	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zilver
ESD-compatibel	nee