

## ESD-tafelmat Premium, zwart, 400 x 400 x 2 mm, op maat gesneden met 2x 10 mm drukknopen

---



De SafeGuard ESD Tafelmat Premium is de ideale oplossing voor uw elektronica productie. Met zijn hitte- en soldeerbestendigheid kan hij niet alleen worden gebruikt als soldeermat, maar is hij ook uiterst duurzaam. De bestendigheid tegen chemicaliën en olie zorgt ervoor dat u kunt vertrouwen op een lange levensduur. Dankzij de permanente elasticiteit en slijtvastheid blijft hij vlak en biedt hij je maximaal comfort tijdens het werken. De tweelaagse ESD-bureaumat combineert dissipatieve en geleidende eigenschappen, terwijl de oppervlakteweerstand tussen  $10^6$  en  $10^7$  ohm ligt, in overeenstemming met EN 61340-2-3. Met een afmeting van 400 x 400 x 2 mm in elegant zwart is de SafeGuard ESD Premium bureaumat niet alleen functioneel, maar ook visueel aantrekkelijk.

- Hitte- en soldeerbestendig
- Temperatuurbestendig volgens gloeidraadtest - IEC 60335-1:2010 - tot 750°C en naaldvlamtest volgens IEC 60695-11, tot 30 sec.
- Bestand tegen chemicaliën en olie

- Blijvend elastisch, slijtvast en comfortabel
- Voldoet aan RoHS
- Anti-reflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
- Tweelagige ESD-tafelmat (dissipatief/geleidend)
- Oppervlakteweerstand is  $10^6 - 10^7$  Ohm (EN 61340-2-3)

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL83991</b>
Model	SG-TM-SW-GL-2DK-400X400X2
Fabrikant	SAFEGUARD
Fabrikant artikelnr.	SG-TM-SW-GL-2DK-400X400X2
GPSR-fabrikantgegevens	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lengte	400 mm
Breedte	400 mm
Hoogte	2 mm
Diepte	2 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zwart
Materiaal	Natuurlijk rubber & synthetisch rubber
Incl. batterij	nee
RoHS-conform	ja
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	$10^6 - 10^7$ Ohm (EN 61340-2-3)
Type oppervlak	tafelmat
ESD-certificering volgens IEC 61340-5-1:2016	ja
Temperatuurbestendigheid	Gloeidraadtest volgens IEC 60335-1:2010 - tot 750°C
Typische volumeweerstand (RV) EN 61340-2-3	$10^6$ Ohm
Hardheid ISO 7619	shore A 75
Materiaalweerstand/druk EN/ISO 24343-1	< 0,20mm
Slijtvastheid ISO 4649 (Met. A-5N)	< 200mm3
Flexibiliteit EN/ISO 24344 (Met.AO 20mm)	ja
Ontvlambaarheid	Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
Slipweerstand, dynamische COF EN13893	> 0,30
Vlekbestendigheid EN/ISO 26987	Stabiel, afhankelijk van concentratie en contactduur
Weerstand tegen olie en vet (ASTM D471)	Bepaalde verandering in volume en massa

Oppervlak	Tweelaagse ESD-tafelbekleding
Hoeken	afgerond
ESD-compatibel	ja

## Autres versions

Artikelnr.	Lengte x Breedte
WL83991	400 mm x 400 mm
WL83992	400 mm x 600 mm
WL83993	600 mm x 600 mm
WL83994	600 mm x 1200 mm
WL70795	900 mm x 600 mm