

## ESD damessandaal GX 165, S1P, W10, blauw/roze, maat 41



Het hightech MESH UPPER omsluit de voet perfect en garandeert de drager blijvend ademend vermogen, flexibiliteit en onmiskenbaar comfort. De luchttextuur van het materiaal garandeert een optimale luchtcirculatie en zorgt zo voor een blijvend aangenaam voetklimaat.

### DAMES PASVORM

De nieuwe SPORTY LIGHT zool is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van vrouwenvoeten en biedt daarom maximaal comfort in je werkomgeving. Een hoog comfortniveau en een aangenaam zacht voetbed speelden een speciale rol bij de ontwikkeling. Dankzij anatomische specificaties en state-of-the-art technologieën was het mogelijk om een nieuwe dameszool te ontwikkelen met maximale flexibiliteit, dynamiek en comfort. Het unieke lamellenprofiel is niet alleen een blikvanger, maar garandeert ook maximale slipweerstand (SRC). Ontdek de hoogtepunten uit de damescollectie en laat je inspireren! De doorprikbestendige stalen tussenzool is gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal en beschermt de voet tegen scherpe voorwerpen zoals spijkers. Hij is

geoptimaliseerd voor de leest en ingeschuimd in het tussenzoolmateriaal. Dit betekent dat je optimaal beschermd bent, zelfs bij langdurig en zwaar binnen- en buitengebruik.

De anatomisch gevormde stalen veiligheidsneus beschermt de voet in het teengebied tegen schokken van minimaal 200 joule en een drukbelasting van minimaal 15 kN, in overeenstemming met EN ISO 20345:2012. Vooral bij knielen kunnen na verloop van tijd tekenen van slijtage optreden in het teengebied. Dit kan aanzienlijk worden verminderd met behulp van de versterkte teenbescherming, waardoor de levensduur van de schoen wordt verlengd. Temperatuurregulerende eigenschappen zijn niet alleen nodig, maar worden ook verwacht, vooral in het dagelijkse werk met hoge fysieke inspanning. De aktiv-X functionele voering staat voor de hoogste kwaliteit, innovatieve technologie en biedt de drager permanente, actieve vochtregulatie. De aktiv-X functionele voering heeft een vochtregulerende werking en zorgt ervoor dat de schoenen snel drogen. Hij verkleurt niet, is huidvriendelijk en slijtvast.

Gezonder werken met de juiste demping. Het nieuwe MPU-REBOUND-SYSTEM van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. Het innovatieve zoolstelsel vormt de basis voor dit uitstekende loopcomfort en biedt drukontlasting, demping en dynamiek voor de drager, dankzij de perfecte combinatie van een drukontlastende binnenzool en het lichte en responsieve MPU-schuim. Het ATLAS® clima-stream® concept maximaliseert het ademend vermogen, balanceert het vocht in de schoen en reguleert de omgevingstemperatuur optimaal. Het gebruik van hoogwaardig, bijzonder ademend bovenmateriaal, de thermoregulerende binnenvoering en de Klima Komfort® inlegzool zorgen voor een uniek draagcomfort. ATLAS® biedt u een breed scala aan verschillende inlegzolen voor orthopedische inlegzoolverzorging. De hier gelabelde artikelen zijn geschikt voor orthopedische inlegzolen volgens DGUV-regel 112-191. Het etiket in de schoen is hiervoor bepalend. De ATLAS damesmodellen zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van vrouwenvoeten en bieden daarom maximaal comfort in uw werkomgeving. Een hoog comfortniveau en een aangenaam zacht voetbed speelden een speciale rol bij de ontwikkeling. Dankzij anatomische specificaties en geavanceerde technologieën was het mogelijk om een damesmodel te ontwikkelen met maximale flexibiliteit, dynamiek en comfort.

- Sporty-Light zooltechnologie
- Doordringingsweerstand
- stalen neus
- teenbescherming
- aktiv-X functionele voering
- MPU-TERUGSLAGSYSTEEM
- clima-stream concept
- geschikt voor inlegzolen-DGUV 112-191
- damesmodel

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL84665</b>
Model	GX 165 ESD
Fabrikant	ATLAS
Fabrikant artikelnr.	86800-41
GPSR-fabrikantgegevens	ATLAS-Schuhfabrik GmbH & Co.KG Frische Luft 159 DE-44319 Dortmund www.atlasschuhe.de
Verkoopeenheid	1 paar
Inhoudseenheid	1 paar
Kleur	blauw, roze
Incl. batterij	nee
Soort schoenen	damesschoen, sandalen
Veiligheidsklasse	S1P
Slipweerstand	SRC
Schoenbreedte	W10 (Standaard breedte)
Schoenmaat EU	41
ESD-compatibel	ja
Risicocategorie (PBM-regelgeving)	Categorie 2

## Autres versions

Artikelnr.	Schoenmaat EU
WL84659	35
WL84660	36
WL84661	37
WL84662	38
WL84663	39
WL84664	40
<b>WL84665</b>	<b>41</b>
WL84666	42
WL84667	43