

Soldeerstation FX 888DX-31 blauw-geel, incl. FX-8801 soldeerbout + gereedschapshouder



Het innovatieve Hakko FX-888DX digitale soldeerstation combineert alle functies die belangrijk zijn bij het dagelijkse werk. De innovatieve draaiknop maakt de bediening eenvoudig en intuïtief om de gewenste temperatuur moeiteloos in te stellen. Met een keuze uit 24 verschillende soldeerstiften biedt het station een hoge mate van flexibiliteit en is het perfect voor gebruik in de hobbysector, in onderwijsinstellingen en in onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten. Als optie kan het station worden gebruikt met een 95 watt soldeerbout, waardoor het ook ideaal is voor industrieel gebruik.

De Hakko FX-888DX maakt gebruik van soldeerstiften uit de T18-serie, die dankzij hun uitstekende thermische geleidbaarheid solderen bij lagere temperaturen mogelijk maken. Dit vermindert de thermische stress op componenten en vermindert oxidatie op de soldeerstift, waardoor de levensduur van de soldeerstiften wordt verlengd. Bovendien kunnen extra soldeerstiften met een hoge massa uit de T19-serie worden gebruikt, waardoor de Hakko FX-888DX een veelzijdige allrounder is voor diverse soldeertaken.

- Eenvoudige en nauwkeurige temperatuurregeling
- Temperatuurstabiliteit +/- 1K
- Uitstekend aanpassingsgedrag
- Gebruiksvriendelijk ontwerp
- Voorinstelmodus en kalibratiemodus
- Gebruik van verschillende soldeergereedschappen tot 95 W vermogen

Artikelnr.	WL84785
Fabrikant	HAKKO
Fabrikant artikelnr.	FX 888DX-31 BY
GPSR-fabrikantgegevens	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaiseid www.kullik.com/
Lengte	125 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	120 mm
Leveringsomvang	<ul style="list-style-type: none"> • FX 888DX-31 BY soldeerstation, inclusief netsnoer • FX-8801 soldeerbout type M 65 W voor gebruik met soldeerstiften van de T18-serie • FH 800-05SV gereedschapshouder met reinigingsspons en reinigingsdraad
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	100 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	50 – 480 °C
Station (type)	soldeerstation
Totaal stroomverbruik	26 V
ESD-compatibel	ja