Oprijplaat, X-Lock, grijs, 500 x 90 x 10 mm, 1 stuk



De 10 mm X-Lock vloeroprijplaat is ontworpen om een veilige, schuine oprijplaat te creëren op uw ESD-vloertegels. Elke oprijplaat wordt op een tegel bevestigd met behulp van X-Lock technologie. We raden aan vloeroprijplaten te gebruiken bij deuropeningen en grote overgangen om struikelgevaar te voorkomen. Een vloeroprijplaat is 500 mm lang en kan bijna naadloos op een hele tegel worden aangesloten.

- Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk volgens ISO9001-normen
- PVC in overeenstemming met REACH
- EN 1081, EN 1815 & EN6356
- Brandvertragend - klasse Bfl s1
- Slipbestendig
- Chemisch bestendig
- Vermindert stof en geluid
- Klik-en-gebruik installatie

• Isoleert de vloer tegen kou en vocht

Artikelnr.	**WL85006**
Fabrikant	ECOTILE
Fabrikant artikelnr.	X59.221/1
GPSR-fabrikantgegevens	ecotile Flooring Sedgwick Road Unit 15 GB-LU4 9DT Luton www.ecotileflooring.com
Lengte	500 mm
Breedte	90 mm
Hoogte	10 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleurinformatie van de fabrikant	grijs (RAL 7015)
Kleur	grauw
Verbindingssysteem	X-Lock
Oppervlaktetextuur	glad
Kracht	10 mm
Type oppervlak	helling
ESD-compatibel	nee

Autres versions

Artikelnr.	**Kracht**
WL86005	5 mm
WL60308	7 mm
WL85006	**10 mm**