

ESD-inzetstuk voor Eurokoffer 1 en 2, 15 uitsparingen, 358 x 258 x 68 mm

Ontdek de ESD-inlegplaat 358 x 258 x 68 mm op Weidinger.eu, de ideale oplossing voor veilige elektronicaproductie. Deze hoogwaardige ESD thermogevormde inlage van Licefa, artikelnummer 2425976, biedt optimale bescherming voor gevoelige elektronische componenten. Gemaakt van geleidend polystyreen (PS) in elegant zwart, garandeert het een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm.

Met buitenafmetingen van 358 x 258 x 68 mm en 15 praktische uitsparingen (90 x 40 x 23 mm elk) past het inzetstuk perfect in Euroboxen 1 en 2. Het slimme omkeerbare stapelsysteem en de geïntegreerde verzonken handgreep maken hanteren en opbergen aanzienlijk eenvoudiger.

Dit ESD-inzetstuk is de perfecte aanvulling voor uw elektronicaproductie om componenten veilig en efficiënt te organiseren en te beschermen. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en optimaliseer uw productieprocessen met deze betrouwbare oplossing. Bezoek Weidinger.eu voor meer informatie en bestel vandaag nog!

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- ESD diepgetrokken inleg
- Externe afmetingen 358 x 258 x 68 (L x B x H)
- Uitsparingen: 15 (90x40x23 mm)
- Geschikt voor Eurobox 1 en 2
- Omkeerbaar stapelen
- Verzonken greep

Artikelnr.	WL85630
Alternatieve artikelnaam	T2-100-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2425976
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	358 mm
Breedte	258 mm
Hoogte	68 mm

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (uitsparing)	90 mm
Breedte (uitsparing)	40 mm
Hoogte (uitsparing)	23 mm
Aantal uitsparingen	15
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (uitsparing)	Breedte (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)	Aantal uitsparingen
WL85643	35 mm	35 mm	15 mm	35
WL85657	57 mm	46 mm	15 mm	20
WL85644	80 mm	35 mm	20 mm	15
WL85630	90 mm	40 mm	23 mm	15
WL85645	90 mm	50 mm	20 mm	12
WL85637	189 mm	35 mm	41 mm	7