

ESD-inzetstuk voor Eurobox 3 en 4, 6 uitsparingen, 548 x 352 x 42 mm

Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor elektronica-productie. Met afmetingen van 548 x 352 x 42 mm en zes praktische uitsparingen (elk 170 x 155 x 36 mm) biedt dit inzetstuk optimale bescherming voor gevoelige elektronische componenten. Het is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in elegant zwart en garandeert een betrouwbare geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm. Dit ESD-inzetstuk is compatibel met Euroboxen maat 3 en 4, waardoor het een veelzijdig accessoire is voor uw opslag- en transportvereisten. Het artikelnummer 2425980 vergemakkelijkt snelle identificatie en bestelling. Vertrouw op de kwaliteit en functionaliteit van dit inzetstuk om uw elektronische componenten veilig en efficiënt te organiseren.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen 548 x 352 x 42 (L x B x H)
- Uitsparingen: 6 (170 x 155 x 36) mm
- Geschikt voor Eurobox 3 en 4

Artikelnr.	WL85632
Alternatieve artikelnaam	T2-102-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2425980
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzufflen www.licefa.de
Lengte	548 mm
Breedte	352 mm
Hoogte	42 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (uitsparing)	170 mm
Breedte (uitsparing)	155 mm
Hoogte (uitsparing)	36 mm
Aantal uitsparingen	6
Kleur	zwart

Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4 - <1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (uitsparing)	Breedte (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)	Aantal uitsparingen
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3