ESD-inzetstuk voor Eurobox 3 en 4, 12 uitsparingen, 548 x 352 x 46 mm

Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor elektronicaproductie. Met afmetingen van 548 x 352 x 46 mm en 12 praktische uitsparingen (154 x 80 x 37 mm) biedt dit inzetstuk optimale bescherming voor gevoelige elektronische componenten. Het is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in elegant zwart en garandeert een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van >1 x 10^4 tot <1 x 10^{11} ohm. Dit inzetstuk is compatibel met Eurodozen maat 3 en 4 en maakt efficiënt omkeerbaar stapelen mogelijk, wat opslag en transport vereenvoudigt. Het artikelnummer 2425982 vergemakkelijkt snelle identificatie en bestelling. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en optimaliseer je productieprocessen met deze betrouwbare ESD-oplossing.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief >1 x 10^4 tot <1 x 10^{11} Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen 548 x 352 x 46 (L x B x H)
- Uitsparingen: 12 (154 x 80 x 37) mm
- Geschikt voor Eurobox 3 en 4
- Omkeerbaar stapelen

Artikelnr.	**WL85633**
Alternatieve artikelnaam	T2-103-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2425982
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.licefa.de
Lengte	548 mm
Breedte	352 mm
Hoogte	46 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (uitsparing)	154 mm
Breedte (uitsparing)	80 mm
Hoogte (uitsparing)	37 mm
Aantal uitsparingen	12
Kleur	zwart

Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ >1 x 10^4 - <1 x 10^{11} Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (uitsparing)	Breedte (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)	Aantal uitsparingen
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	**154 mm**	**80 mm**	**37 mm**	**12**
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3