

ESD-inzetstuk voor Eurobox 3 en 4, 60 groeven, 552 x 352 x 17 mm

Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor elektronicaproductie. Met afmetingen van 552 x 352 x 17 mm en 60 uitsparingen biedt deze insert optimale bescherming voor gevoelige elektronische componenten. Gemaakt van dissipatief polystyreen (PS), zorgt het voor een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm, wat statische ontladingen effectief voorkomt.

Het inzetstuk heeft een elegante zwarte kleur en past perfect in Eurodozen in de maten 3 en 4. Eenvoudige hantering is gegarandeerd dankzij de praktische omkeerbare stapeling en de geïntegreerde verzonken greep. De uitsparingen van 63 x 21 x 7 mm bieden voldoende ruimte voor het veilig opbergen en organiseren van je componenten.

Met artikelnummer 2425988 is dit accessoire een onmisbaar onderdeel voor elke elektronicaproductiefaciliteit die veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel heeft staan. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en optimaliseer uw productieprocessen met dit ESD-inzetstuk van hoge kwaliteit.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 552 x 352 x 17 (L x B x H)
- Uitsparingen: 60 (63 x 21 x 7)
- Omkeerbaar stapelen
- Verzonken handgreep
- Geschikt voor Eurobox 3 en 4

Artikelnr.	WL85636
Alternatieve artikelnaam	T2-106-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2425988
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	552 mm
Breedte	352 mm
Hoogte	17 mm

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (uitsparing)	63 mm
Breedte (uitsparing)	21 mm
Hoogte (uitsparing)	7 mm
Aantal uitsparingen	60
Kleur	zwart
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (uitsparing)	Breedte (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)	Aantal uitsparingen
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
WL85646	135 mm	50 mm	10 mm	50
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3