

ESD-inzetstuk voor Eurobox 1 en 2, 35 wells, 355 x 253 x 21 mm

Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor elektronicaproductie. Deze inlage van 355 x 253 x 21 mm heeft 35 uitsparingen van elk 35 x 35 x 15 mm en is ideaal voor de veilige opslag van gevoelige elektronische componenten. Het is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in een elegante zwarte kleur en garandeert een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm, wat optimale bescherming biedt tegen elektrostatische ontlading.

Het ESD-inzetstuk is compatibel met Euroboxen 1 en 2 en heeft een praktische verzonken greep voor eenvoudig gebruik. Met artikelnummer 2426017 is het een onmisbaar accessoire voor elke elektronicaproductiefaciliteit die veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel heeft staan. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en bescherm je gevoelige componenten met dit ESD-inzetstuk van hoge kwaliteit.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen 355 x 253 x 21 (L x B x H)
- Uitsparingen: 35, 35 x 35 x 15 mm
- Verzonken greep
- Geschikt voor Eurobox 1 en 2

Artikelnr.	WL85643
Alternatieve artikelnaam	T2-30-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426017
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	355 mm
Breedte	253 mm
Hoogte	21 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (uitsparing)	35 mm
Breedte (uitsparing)	35 mm

Hoogte (uitsparing)	15 mm
Aantal uitsparingen	35
Kleur	zwart
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (uitsparing)	Breedte (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)	Aantal uitsparingen
WL85643	35 mm	35 mm	15 mm	35
WL85657	57 mm	46 mm	15 mm	20
WL85644	80 mm	35 mm	20 mm	15
WL85630	90 mm	40 mm	23 mm	15
WL85645	90 mm	50 mm	20 mm	12
WL85637	189 mm	35 mm	41 mm	7