

ESD-inzetstuk voor Eurobox 1 en 2, 15 wells, 355 x 253 x 26 mm

Ontdek de ESD-inleg van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor het veilig opslaan en transporteren van gevoelige elektronische componenten. Met afmetingen van 355 x 253 x 26 mm en 15 praktische uitsparingen (80 x 35 x 20 mm elk) biedt deze inlay optimale bescherming tegen elektrostatische ontlading. Hij is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in elegant zwart en garandeert een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm.

Het ESD-inzetstuk is compatibel met Eurodozen maat 1 en 2 en heeft een praktische verzonken greep voor eenvoudig gebruik. Het is gemakkelijk te vinden en te bestellen met artikelnummer 2426019. Dit inzetstuk is de ideale oplossing voor iedereen die veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel heeft staan bij de productie van elektronica. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en bescherm je gevoelige componenten op betrouwbare wijze.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 355 x 253 x 26 (L x B x H)
- Uitsparingen: 15, 80 x 35 x 20 mm
- Verzonken greep
- Geschikt voor Eurobox 1 en 2

Artikelnr.	WL85644
Alternatieve artikelnaam	T2-31-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426019
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzufen www.liceфа.de
Lengte	355 mm
Breedte	253 mm
Hoogte	26 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Lengte (uitsparing)	80 mm
Breedte (uitsparing)	35 mm

Hoogte (uitsparing)	20 mm
Aantal uitsparingen	15
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Lengte (uitsparing)	Breedte (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)	Aantal uitsparingen
WL85643	35 mm	35 mm	15 mm	35
WL85657	57 mm	46 mm	15 mm	20
WL85644	80 mm	35 mm	20 mm	15
WL85630	90 mm	40 mm	23 mm	15
WL85645	90 mm	50 mm	20 mm	12
WL85637	189 mm	35 mm	41 mm	7