

## ESD-inzetstuk voor Eurobox 3 en 4, 50 wells, 550 x 350 x 17 mm

Ontdek de ESD-inlegplaat van Licefa bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor elektronica-productie. Deze hoogwaardige inlage van 550 x 350 x 17 mm heeft 50 precieze uitsparingen van elk 135 x 50 x 10 mm. Het is ideaal voor de veilige opslag van gevoelige elektronische componenten en past perfect in Eurodozen maat 3 en 4.

Het inzetstuk is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in elegant zwart en biedt betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD). Met een geleiding in het dissipatieve bereik van  $>1 \times 10^4$  tot  $<1 \times 10^{11}$  ohm biedt het optimale bescherming voor uw componenten. De praktische verzonken greep vergemakkelijkt het hanteren en snelle toegang tot uw componenten.

Dit ESD-inzetstuk, artikelnummer 2426023, is de ideale oplossing voor iedereen die veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel heeft staan bij de productie van elektronica. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en optimaliseer je werkprocessen met dit onmisbare accessoire.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief  $>1 \times 10^4$  tot  $<1 \times 10^{11}$  Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 550 x 350 x 17 (L x B x H)
- Uitsparingen: 15, 135 x 50 x 10 mm
- Verzonken greep
- Geschikt voor Eurobox 3 en 4

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL85646</b>
Alternatieve artikelnaam	T2-33-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426023
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzufflen www.licefa.de
Lengte	550 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	17 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk

Lengte (uitsparing)	135 mm
Breedte (uitsparing)	50 mm
Hoogte (uitsparing)	10 mm
Aantal uitsparingen	50
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

## Autres versions

Artikelnr.	Lengte (uitsparing)	Breedte (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)	Aantal uitsparingen
WL85666	26 mm	18 mm	15 mm	208
WL85658	50 mm	31 mm	10 mm	78
WL85635	57 mm	30 mm	7 mm	40
WL85648	59 mm	51 mm	34 mm	24
WL85636	63 mm	21 mm	7 mm	60
WL85649	77 mm	59 mm	34 mm	20
WL85653	85 mm	65 mm	17 mm	21
WL85654	94 mm	65 mm	35 mm	21
WL85655	107 mm	47 mm	22 mm	27
WL85659	112 mm	106 mm	35 mm	12
<b>WL85646</b>	<b>135 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>10 mm</b>	<b>50</b>
WL85647	145 mm	15 mm	10 mm	42
WL85633	154 mm	80 mm	37 mm	12
WL85632	170 mm	155 mm	36 mm	6
WL85656	224 mm	90 mm	20 mm	7
WL85693	238 mm	102 mm	52 mm	6
WL85638	255 mm	135 mm	50 mm	4
WL85631	278 mm	233 mm	36 mm	2
WL85639	295 mm	155 mm	55 mm	3