

ESD-inzetstuk voor Eurobox 3 en 4, 24 uitsparingen, 550 x 350 x 38 mm

Ontdek de ESD-inleg van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor het veilig opslaan en transporteren van gevoelige elektronische componenten. Met afmetingen van 550 x 350 x 38 mm en 24 uitsparingen biedt deze inlay optimale bescherming tegen elektrostatische ontlading. Gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in elegant zwart, garandeert het een dissipatieve geleiding van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm, wat zorgt voor een betrouwbare afvoer van statische ladingen.

Het inzetstuk is compatibel met Eurodozen maat 3 en 4 en heeft praktische verzonken handgrepen om het hanteren te vergemakkelijken. Elk van de 24 uitsparingen heeft een diameter van 70 x 30 mm, ideaal voor het veilig plaatsen van je componenten. Met artikelnummer 2426031 is dit accessoire een onmisbaar onderdeel van elke elektronicaproductiefaciliteit die veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel heeft staan. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en optimaliseer uw werkprocessen met deze geavanceerde ESD-oplossing.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 550 x 350 x 38 (L x B x H)
- Uitsparingen: 24, diameter 70 x 30 mm
- Verzonken greep
- Geschikt voor Eurobox 3 en 4

Artikelnr.	WL85650
Alternatieve artikelnaam	T2-37-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426031
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzuflen www.liceфа.de
Lengte	550 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	38 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Diameter (uitsparing)	70 mm

Hoogte (uitsparing)	30 mm
Aantal uitsparingen	24
Kleur	zwart
Incl. batterij	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Aantal uitsparingen	Diameter (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
WL85650	24	70 mm	30 mm
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm