

ESD-inzetstuk voor Eurobox 3 en 4, 12 wells, 550 x 350 x 37 mm

Ontdek de hoogwaardige ESD-inlegplaat van Licefa, verkrijgbaar bij Weidinger.eu, die speciaal is ontwikkeld voor elektronicaproductie. Met afmetingen van 550 x 350 x 37 mm biedt deze insert 12 uitsparingen met een diameter van 100 x 30 mm, ideaal voor de veilige opslag van gevoelige componenten. Het is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) in elegant zwart en garandeert een geleidingswaarde in het dissipatieve bereik van $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ ohm, wat optimale bescherming biedt tegen elektrostatische ontlading.

Het ESD-inzetstuk is compatibel met Eurodozen maat 3 en 4 en heeft een praktische verzonken greep voor eenvoudig gebruik. Het is gemakkelijk te identificeren en te bestellen met artikelnummer 2426033. Dit inzetstuk is de perfecte oplossing om uw elektronische componenten veilig en georganiseerd op te bergen en draagt bij aan de efficiëntie en veiligheid van uw productieprocessen. Vertrouw op de kwaliteit van Licefa en optimaliseer uw productie met deze geavanceerde ESD-oplossing.

- Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
- Geleiding: (dissipatief $>1 \times 10^4$ tot $<1 \times 10^{11}$ Ohm)
- Kleur: zwart
- Externe afmetingen: 550 x 350 x 37 (L x B x H)
- Uitsparingen: 12, diameter 100 x 30 mm
- Verzonken greep
- Geschikt voor Eurobox 3 en 4

ArtikelNr.	WL85651
Alternatieve artikelnaam	T2-38-6-10
Fabrikant	LICEFA
Fabrikant artikelnr.	2426033
GPSR-fabrikantgegevens	LICEFA GmbH & Co.KG Lemgoer Strasse 11 DE-32108 Bad Salzufen www.liceфа.de
Lengte	550 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	37 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Diameter (uitsparing)	100 mm
Hoogte (uitsparing)	30 mm

Aantal uitsparingen	12
Kleur	zwart
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	dissipativ $>1 \times 10^4$ - $<1 \times 10^{11}$ Ohm
Materiaalopslagdozen	Kunststof
ESD-compatibel	ja

Autres versions

Artikelnr.	Aantal uitsparingen	Diameter (uitsparing)	Hoogte (uitsparing)
WL85652	6	160 mm	20 mm
WL85692	11	100 mm	20 mm
WL85651	12	100 mm	30 mm
WL85650	24	70 mm	30 mm
WL85661	40	60 mm	42 mm
WL85662	70	42 mm	32 mm
WL85660	96	35 mm	35 mm